



指針接地電阻計



ST-1505

特點

- 吊線式高品質防震表頭。
- 可供量測接地電阻(Ω)和接地電壓(ACV)。
- 在量測接地電阻時，同時壓下"PUSH ON"和"TIMER ON"可作長時間量測，約經5分鐘，會自動關機。
- 使用電池操作。
- 電池電量指示。
- 可作接線狀況檢查。
- 符合EN 61010-1 CAT II 30V



規格 (23°C ± 5°C ≤ 80% R. H.)

檔位測試	接地電阻: 0-10Ω/0-100Ω/0-1000Ω 接地電壓: 30V AC(40-500Hz)
準確度	接地電阻: ±3%滿刻度 接地電壓: ±2.5%滿刻度
量測系統	820±15Hz 2mA定電流
使用電池	1.5V(AA)×6(顆)
外形尺寸	163(長)×100(寬)×50(高)mm
重量	約460克(含電池)
附件	測試線×1(組): 紅色-15公尺, 黃色-10公尺, 綠色-5公尺 輔助接地棒×2(支) 說明書×1(本) 攜帶箱×1(個) 電池×6(顆)



標準電機有限公司
 地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓
 電話: (02) 2268-1528 傳真: (02) 2268-1529
 e-mail: sales@sew.com.tw



指針接地電阻計



ST-1505

特點

- 吊線式高品質防震表頭。
- 可供量測接地電阻(Ω)和接地電壓(ACV)。
- 在量測接地電阻時，同時壓下"PUSH ON"和"TIMER ON"可作長時間量測，約經5分鐘，會自動關機。
- 使用電池操作。
- 電池電量指示。
- 可作接線狀況檢查。
- 符合EN 61010-1 CAT II 30V



規格 (23°C ± 5°C ≤ 80% R. H.)

檔位測試	接地電阻: 0-10 Ω /0-100 Ω /0-1000 Ω 接地電壓: 30V AC(40-500Hz)
準確度	接地電阻: ±3%滿刻度 接地電壓: ±2.5%滿刻度
量測系統	820±15Hz 2mA定電流
使用電池	1.5V(AA)×6(顆)
外形尺寸	163(長)×100(寬)×50(高)mm
重量	約460克(含電池)
附件	測試線×1(組): 紅色-15公尺. 黃色-10公尺. 綠色-5公尺 輔助接地棒×2(支) 說明書×1(本) 攜帶箱×1(個) 電池×6(顆)