



標準電機有限公司
 地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓
 電話: (02)2268-1528 傳真: (02)2268-1529
 e-mail: sales@sew.com.tw



指針接地電阻計

特點

- 可量測接地電阻(0-1200Ω)和接地電壓(0-30VAC)。
- 量測電流僅有2mA，不易造成漏電斷路器的跳脫。
- 提供標準的三線式測試線和簡易測試線。
- 電池電量指示，可檢查電池電力是否足夠(GOOD)。
- 通過歐洲安規證驗

EN 61010-1 CAT IV 30V

EN 61326-1



1105 ER



規格 (23°C ± 5°C ≤ 80% R. H.)

量測檔位	接地電阻: 0~12Ω / 0~120Ω / 0~1200Ω 接地電壓: 0~30VAC(40-500Hz)
準確度	接地電阻: ±3%滿刻度 接地電壓: ±2.5%滿刻度
量測系統	820Hz 2mA 定電流
測試連結開路	LED不會點亮
使用電池	1.5V(AA)×8(顆)
外形尺寸	175(長)×85(寬)×75(高)mm
重量	約600克(含電池)
附件	測試線×1(組) 紅色: 15公尺 黃色: 10公尺 綠色: 5公尺 輔助接地棒×2(枝) 簡易測試線 肩帶 電池

量測方法

