



標準電機有限公司
 地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓
 電話: (02)2268-1528 傳真: (02)2268-1529
 e-mail: sales@sew.com.tw



數位接地電阻計

特點

- 可量測接地電阻(0-2000Ω)和接地電壓(0-200V AC)。
- 量測電流僅有2mA, 不易影響漏電斷路器的跳脫。
- 提供標準的三線式量測和簡易測試線。
- 有調整測試線電阻的歸零設計。
- 讀值鎖定功能。
- 電源不足顯示。
- 使用電池操作。
- 通過歐洲安規檢測

IEC/EN 61010-1 CAT III 200V
 IEC 61557-1 IEC 61557-5
 EN 61326-1



1120 ER



規格 (23°C ± 5°C < 80% R. H.)

| | |
|---------|--|
| 量測檔位 | 接地電阻: 0-20Ω/0-200Ω/0-2000Ω 接地電壓: 0-200V AC (40-500Hz) |
| 準確度 | 接地電阻: ±(2%讀值+2位數) 接地電壓: ±(1%讀值+2位數) |
| 接地電阻解析度 | 0-20Ω: 0.01Ω 0-200Ω: 0.1Ω 0-2000Ω: 1Ω |
| 量測系列 | 820Hz 2mA定電流 |
| 電量不足指示 | LCD 上出現: 符號 |
| 讀值鎖定指示 | LCD 上出現: HOLD 符號 |
| 使用電池 | 1.5V (AA)×8(顆) |
| 外形尺寸 | 175(長)×85(寬)×75(高)mm |
| 重量 | 約600克(含電池) |

附件

測試線: 紅色-15公尺, 黃色-10公尺, 綠色-5公尺
 簡易測試線×1(條)
 輔助接地棒×2(支)
 說明書×1(本)
 軟袋×1(個)
 電池