



標準電機有限公司
 地址: 新北市23674土城區忠孝路105號5樓
 電話: (02)2268-1528 傳真: (02)2268-1529
 e-mail: sales@sew.com.tw



數位高電壓絕緣測試計 (1kV以上)



CE

2803 IN

特點

- 使用微處理器系統控制設計。
- 大型的液晶顯示器, 16(字)×2(行)。
- 有4個量測電壓檔位供選擇: 0.5kV, 1kV, 2.5kV, 5kV。
- 外來電壓輸入時, 蜂鳴器會響應, 也會顯示在液晶顯示器上。
- 測試電壓作類比刻劃顯示。
- 自動換檔。
- 自動關機。
- 測試時間在液晶顯示器上顯示, 最長可到99.9秒。
- 符合EN 61010-1, EN 61326-1 CAT III



AL-50 AL-30B AL-23CA R
AL-30AG AL-23CA B

規格 (23°C±5°C <80%R. H.)

量測檔位	0.5kV / 1kV / 2.5kV / 5kV
量測範圍(自動換檔)	0~25GΩ / 0~50GΩ / 0~125GΩ / 0~250GΩ
準確度	0~50GΩ : ±3%讀值 50~250GΩ : ±5%讀值
使用電池	1.5V(AA)×8(顆) 鹼性電池
外形尺寸	170(長) × 120(寬) × 95(高)mm
重量(含電池)	約930g
附件	說明書×1(本) 測試線×1(組) 肩帶×1(條) 電池