



標準電機有限公司  
 地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓  
 電話: (02) 2268-1528 傳真: (02) 2268-1529  
 e-mail: sales@sew.com.tw



## 數位高電壓絕緣測試計 (1kV以上)

### 特點

- 使用微處理器系統控制設計。
- 大型的液晶顯示器 16(字) × 2(行)。
- 有4個量測電壓檔位供選擇: 1kV, 2.5kV, 5kV, 10kV。
- 外來電壓輸入時, 蜂鳴器會響應, 也會顯示在液晶顯示器上。
- 測試電壓作類比刻劃顯示。
- 自動換檔。
- 自動關機。
- 測試時間在液晶顯示器上顯示, 最長可到99.9秒。
- 符合EN 61010-1, EN 61326-1 CAT III。



CE

2804 IN



AL-50 AL-30B AL-23CA R  
AL-30AG AL-23CA B

### 規格 (23°C ± 5°C < 80% R. H.)

量測檔位	1kV / 2.5kV / 5kV / 10kV
量測範圍(自動換檔)	0~50GΩ / 0~125GΩ / 0~250GΩ / 0~500GΩ
準確度	0~50GΩ : ±3%讀值 50~500GΩ : ±5%讀值
使用電池	1.5V(AA) × 8(顆) 鹼性電池
外形尺寸	170(長) × 120(寬) × 95(高)mm
重量(含電池)	約1030g
附件	說明書 × 1(本) 測試線 × 1(組) 肩帶 × 1(條) 電池