



標準電機有限公司
 地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓
 電話: (02) 2268-1528 傳真: (02) 2268-1529
 e-mail: sales@sew.com.tw



指針絕緣測試計 (1kV以下)



ST-1503

特點

- 吊線式高品質防震錶頭。
- 可做絕緣阻抗(MΩ)、導通測試(Ω)和交流電壓量測(ACV)。
- 絕緣阻抗二檔量測電壓: 500V、1000V。
- 量測MΩ和Ω時, 同時壓下: "PUSH-ON"和 "TIMER ON"可作長時間量測, 約5分鐘後自動關機。
- 量測MΩ和Ω時, 紅燈(LED)會亮, 顯示正在執行工作。
- 輕巧堅固, 方便使用和儲存。
- 符合EN 61010-1 CAT II 600V

規格 (23°C ± 5°C ≤ 80% R. H.)

絕緣阻抗 (MΩ)

量測檔位	500V / 1000V
量測電壓最容許	+10%
量測範圍	0-1000MΩ / 0-2000MΩ (20MΩ) (40MΩ)
準確度	±5%讀值
短路電流	1mA

導通測試 (Ω)

測試檔位	0-100Ω
短路電流	22.5mA
精確度	±5%刻度長

交流電壓 (ACV)

量測範圍	0-600V
精確度	±2.5%滿刻度

一般敘述

使用電池	1.5V(AA) × 6(顆)
外形尺寸	163(長) × 100(寬) × 50(高)mm
重量	約440克(含電池)
附件	測試線 × 1(組)、說明書 × 1(本) 攜帶箱 × 1(個)、電池



AL-24-5

AL-21C2-4

TOC-2751