



指針絕緣測試計 (1kV以下)



CE

1800 IN

特點

- 吊線式高品質防震錶頭
- 可量測絕緣阻抗(MΩ)、導通測試(Ω)和交流電壓(ACV)
- 有三檔量測電壓供選擇: 250V、500V、1000V
- 彩色刻度板, 容易識讀
- 電容性電壓自動放電
- 可作長時間量測
- 外來電壓警示功能(LED)
- 具有檢查電源功能(LED)
- 有保險絲保護設計
- 通過歐洲安規驗證符合
EN 61010-1 CAT III 600V
EN 61326-1

規格 (23°C ± 5°C < 80% R. H.)

絕緣阻抗 (MΩ)

量測檔位	250V / 500V / 1000V
量測範圍	0-100MΩ / 0-200MΩ / 0-400MΩ
輸出電壓最大容許	額定電壓+10%
準確度	0-1MΩ : 10%指示值 1MΩ-400MΩ : ±5%指示值
短路電流	2mA DC
量測消耗電流	約190mA

導通測試 (Ω)

量測範圍	0-50 Ω & ∞
準確度	±5%刻度長
短路電流輸出	約145mA dc

交流電壓 (ACV)

量測範圍	0-600V
準確度	±2.5%滿刻度

一般敘述

使用電池	1.5V(AA) × 8(顆)
外形尺寸	170(長) × 165(寬) × 92(高)mm
重量	約1000克(含電池)
附件	測試線 × 1(組)、說明書 × 1(本) 肩帶 × 1(條)、電池



AL-24-5

BET-1800