



## 指針絕緣測試計 (1kV以下)

### 特點

- 吊線式高品質防震表頭。
- 絕緣阻抗三檔量測電壓：250V、500V、1000V
- 兩檔導通測試：  
 0-3Ω：供低阻抗量測  
 0-500Ω
- 絕緣阻抗量測推動電流不小於1mA。
- 外來電壓紅色燈(LED)警示。
- 關機後自動放電。
- 檢查電池電量功能。
- 電池能量消耗量低。
- 刻度板有反射鏡，方便識讀。
- 使用測試旋鈕可作長時間量測。
- 保險絲保護設計。
- 符合 IEC 61010-1 CAT III 600V  
 EN 61326-1
- 符合英國第16版本(BS 16th)。



CE

**1832 IN**

### 規格 (23°C±5°C ≤80%R. H.)

#### 絕緣阻抗 (MΩ)

量測檔位	250V / 500V / 1000V
量測電壓最大容許	額定電壓+10%
量測範圍	0-100MΩ / 0-200MΩ / 0-400MΩ
中央刻度	1MΩ / 2MΩ / 4MΩ
刻度板識讀	×1/2 / ×1 / ×2
測量推動電流	≥ 1.0mA 直流電流
準確度	± 3% 指示值

#### 導通測試 (Ω)

量測檔位	0-3Ω / 0-500Ω
短路電流輸出	≥ 200mA
準確度	± 1.5% 刻度長

#### 交流電壓 (ACV)

量測範圍	0-600V 交流電壓
準確度	± 3% 刻度長

#### 一般敘述

外來電壓警示	外來電壓交流電壓70V/直流電壓90V時，紅燈(LED)亮，蜂鳴器響應在24V交直流電壓輸入時
檢查電池能量	8V-13V時指針會指示在OK範圍內，在量測時電池OK(在8V以上)燈會亮
使用電池	1.5V(AA)×8(顆)
外形尺寸	170(長)×165(寬)×92(高)mm
重量	約1030克(含電池)
附件	測試線×1(組)、說明書×1(本) 肩帶×1(條)、電池



AL-24-5

BET-1800