



數位絕緣測試計 (1kV以下)



CE

1160 IN

特點

- 具有量測絕緣阻抗(MΩ)、交流電壓(ACV)和導通測試(Ω)三種功能。
- 三種量測絕緣阻抗測試電壓供選擇：250V、500V、1000V。
- 3-1/2位液晶顯示器。
- 液晶顯示器作背光設計。
- 電容自動放電功能。
- 讀值鎖定。
- 自動換檔功能。
- 保險絲保護設計。
- 符合英國第十六版本要求。
- 符合IEC/EN 61010-1 CAT III 600V EN 61326-1



AL-34B

CAC-1132

BET-1800

規格 (23°C±5°C ≤80%R. H.)

絕緣阻抗 (MΩ)

量測檔位(DCV)	250V / 500V / 1000V
測量電壓最大容許	額定電壓+10%
量測範圍	0-20MΩ / 0-200MΩ / 0-2000MΩ
輸出電壓	> 1mA
準確度	0-20MΩ : ±(1.5%讀值+5位數) 0-200MΩ : ±(2.5%讀值+3位數) 0-2000MΩ : ±(5%讀值+5位數)

交流電壓 (ACV)

量測範圍	0-600V (40-120Hz)
準確度	±(1.5%讀值+3位數)

導通測試 (Ω)

量測範圍	0-200Ω
解析度	0.1Ω
準確度	±(1.5%讀值+3位數)

一般敘述

使用電池	1.5V(AA)×8(顆)
外形尺寸	175(長)×85(寬)×75(高)mm
重量	約600克(含電池)
附件	測試線×1(組)、說明書×1(本) 肩帶×1(條)、軟袋 電池