



標準電機有限公司
 地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓
 電話: (02)2268-1528 傳真: (02)2268-1529
 e-mail: sales@sew.com.tw



數位絕緣測試計 (1kV以下)



1161 IN

規格 (23°C ± 5°C < 80% R. H.)

特點

- 使用微處理器系統控制設計。
- 具有量測絕緣阻抗(MΩ)、交流電壓(ACV)和導通測試(Ω)三種功能。
- 三種量測絕緣阻抗測試電壓供選擇：250V、500V、1000V。
- 3-1/2位液晶顯示器。
- 自動換檔功能。
- 電容自動放電功能。
- 讀值鎖定。
- 保險絲保護設計。
- 符合英國第十六版本要求。
- 符合IEC/EN 61010-1 CAT III 600V。

EN 61557-1 EN 61557-2 EN 61326-1



AL-34B

CAC-1132

BET-1800

絕緣阻抗 (MΩ)

量測檔位(DCV)	250V / 500V / 1000V
量測電壓最大容許	額定電壓+10%
量測範圍 (自動換檔)	0-1.999MΩ 0-19.99MΩ 0-199.9MΩ 0-1999MΩ

量測推動電流 1mA DC

準確度
 0-1.999MΩ : ±(5%讀值+5位數)
 0-19.99MΩ : ±(1.5%讀值+5位數)
 0-199.9MΩ : ±(2.5%讀值+3位數)
 0-1999MΩ : ±(5%讀值+5位數)

交流電壓 (ACV)

量測範圍	0-600V
解析度	1V
適用頻率	40-120Hz
容許誤差	±(1.5%讀值+3位數)

導通測試 (Ω)

量測範圍	0-20Ω
解析度	0.01Ω
短路電流輸出	>200mA DC
短路電流輸出	>4V DC
容許誤差	±(1.5%讀值+3位數)

一般敘述

內阻	10MΩ
使用電池	1.5V(AA) × 8(顆)
外形尺寸	175(長) × 85(寬) × 75(高)mm
重量	約600克(含電池)
使用電池	1.5V(AA) × 8(顆)
附件	測試線 × 1(組) 肩帶 × 1(條) 軟袋 × 1(個) 說明書 × 1(本) 電池