



數位絕緣測試計 (1kV以下)

特點

- 寬廣型液晶顯示器(68mm x 34mm)，容易識讀
- 絕緣阻抗三檔量測電壓：250V、500V、1000V
- 量測絕緣阻抗推動電流不小於1mA
- 外來電壓有LED亮燈指示
- 自動放電功能
- 保險絲保護
- 符合EN 61010-1 CAT III 600V
EN 61326-1



CE

1851 IN



規格 (23°C ± 5°C ≤ 80% R. H.)

絕緣阻抗 (MΩ)

量測檔位	250V / 500V	1000V
量測範圍	0-200MΩ	0-2000MΩ
解析度	0.1MΩ	1MΩ
量測電壓最大容許	額定電壓+10%	
量測推動電流	1mA 直流電流	
準確度	±(1.5%讀值+5位數)	0-1000MΩ : ±(3%讀值+3位數) 1000-2000MΩ : ±(5%讀值+3位數)

導通測試 (Ω)

量測檔位	0-20Ω	0-2KΩ
解析度	0.01Ω	1Ω
準確度	±(1.5%讀值+5位數)	±(1.5%讀值+3位數)
蜂鳴器響應	低於10Ω	
短路電流	210mA 直流電流	

交流電壓 (ACV)

量測範圍	0-600V (40-120Hz)	
解析度	±(1.5%讀值+3位數)	

一般敘述

使用電池	1.5V(AA) × 8(顆)		
外形尺寸	170(長) × 165(寬) × 92(高)mm		
重量	約1040克(含電池)		
附件	測試線 × 1(組)	肩帶 × 1(條)	保險絲(0.5A/250V 5 × 20mm) × 1
	說明書 × 1(本)	電池	