



標準電機有限公司  
 地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓  
 電話: (02)2268-1528 傳真: (02)2268-1529  
 e-mail: sales@sew.com.tw



## 絕緣測試計(供電信相關設備檢測)

### 特點

- 供電信相關設備檢測用(紅字)
- 使用高品質吊線式防震表頭
- 具備量測絕緣阻抗(MΩ)和交流電壓(ACV)兩種功能
- 進行絕緣阻抗(MΩ)量測時, 有LED指示
- 檢查電池電量設計
- 結構結實、重量輕、方便使用和攜帶
- 通過歐洲安規驗證EN 61010-1 CAT III 500V  
EN 61326-1



CE

1100 IN



AL-34B

CAC-1132

BET-1800

規格 (23°C ± 5°C ≤ 80% R. H. )

### 絕緣阻抗 (MΩ)

測試電壓	100V
輸出電壓容許	額定電壓+10%
量測範圍	0-200MΩ
中間刻度	5MΩ
準確度	0.2-100MΩ : ±5%讀值 其他指示值: 0.7%刻度長
量測推動電流	> 1mA DC

### 交流電流 (ACV)

量測範圍	0-500V
準確度	±2.5%滿刻度

### 一般敘述

操作溫濕度	0°C ~ 40°C 85%最大相對濕度
儲藏溫濕度	-10°C ~ 50°C 85%最大相對濕度
使用電池	1.5V(AA) × 4(顆)
外形尺寸	175(長) × 85(寬) × 75(高)mm
重量(含電池)	約510克
附件	測試線 × 1(組)、說明書 × 1(本) 肩帶 × 1(條)、電池、 軟袋 × 1(選購)