



標準電機有限公司
 地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓
 電話: (02) 2268-1528 傳真: (02) 2268-1529
 e-mail: sales@sew.com.tw

交流鉤表

特點

- 供量測電壓、電流和導通測試。
- 具有數值鎖定功能、在昏暗處或不方便識讀地方量測，可將量測值鎖定，再移至光亮處或方便處識讀。
- 均為自動換檔。
- 導通測試時，設計有蜂鳴器響應功能。
- 低電源顯示。
- 均通過歐規安全檢測。



ST-2600

規格 (23°C ± 5°C ≤ 80% R. H.)

交流電流 (AC A)	400A ±(2.0%讀值+3位數): 50/60HZ
交流電壓 (AC V)	400/600V ±(1.2%讀值+3位數): 40-500Hz
歐姆(Ω)	0-4kΩ ±(1.5%讀值+3位數)
蜂鳴器響應	<100Ω
鉤部最大內徑	27mm
使用電池	9V(6F22)×1(顆)
外形尺寸	197(長)×65(寬)×33(高)mm
重量	約250克
附件	測試線×1(組)/軟袋×1(個) 電池/說明書×1(本)
安規標準	EN 61010-1 CAT II 600V EN 61010-2-32