



數位交流/直流鉤表 (AC/DC)



CE

3800 CL



CE

3810 CL

TRUE RMS

特點

- 供量測電壓、電流和導通測試。
- 具有數值鎖定功能、在昏暗處或不方便識讀地方量測，可將量測值鎖定，再移至光亮處或方便處識讀。
- 均為自動換檔。
- 導通測試時，設計有蜂鳴器響應功能。
- 低電源顯示。
- 均通過歐規安全檢測。

規格 (23°C ± 5°C < 80% R. H.)

	3800 CL	3810 CL R. M. S
交流電流 (AC A)	400/1000A ±(1.5%讀值+3位數): 40-500Hz	400/1000A ±(1.5%讀值+3位數): 40-500Hz
交流電壓 (AC V)	400/600V ±(1.0%讀值+3位數): 40-500Hz	400/600V ±(1.0%讀值+3位數): 40-500Hz
直流電流 (DC A)	400/1000A ±(1.5%讀值+3位數)	400/1000A ±(1.5%讀值+3位數)
直流電壓 (DC V)	400/600V ±(0.75%讀值+3位數)	400/600V ±(0.75%讀值+3位數)
歐姆(Ω)	400/2000Ω ±(1.0%讀值+3位數)	400/2000Ω ±(1.0%讀值+3位數)
蜂鳴器響應	<38Ω	<38Ω
鉤部最大內徑	40mm	40mm
使用電池	9V(6F22.006)×1(顆)	9V(6F22.006)×1(顆)
外形尺寸	255(長)×80(寬)×35(高)mm	255(長)×80(寬)×35(高)mm
重量(含電池)	約420克	約420克
附件	測試線×1(組) 軟袋×1(個) 電池 說明書×1(本)	測試線×1(組) 軟袋×1(個) 電池 說明書×1(本)
安規標準	EN 61010-1 CAT III 600V EN 61010-2-32 EN 61010-2-33	EN 61010-1 CAT III 600V EN 61010-2-32 EN 61010-2-33