

指針式三用電表



特點

- 使用高品質的表頭。
- 具有三色刻度，容易識讀。
- 刻度板有反射鏡設計，容易識別指針的位置。
- 具有保險絲保護設計。
- 可作二極體和音量的量測。
- 通過歐洲安全規範驗證：
EN 61010-1 CAT II 1000V



ST-360 TRn

規格 (23°C ± 5°C ≤ 80% R. H.)

直流電壓 (DCV)

量測檔位	0-0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V
準確度	±3%滿刻度
感度	20k Ω/V

交流電壓 (ACV)

量測檔位	0-10/50/250/1000V
準確度	±4%滿刻度
感度	8k Ω/V

直流電流 (DCA)

量測檔位	50 μA/2.5mA/25mA/250mA
準確度	±3%滿刻度

電阻 (Ω)

量測檔位	×1	0.2 Ω~2k Ω	(中間刻度20 Ω)
	×10	2 Ω~20k Ω	(中間刻度200 Ω)
	×1k	200 Ω~2M Ω	(中間刻度20k Ω)
	×10k	2k Ω~20M Ω	(中間刻度200k Ω)
準確度	±3%滿刻度		

一般敘述

外形尺寸	102(長) × 148(寬) × 46(高)mm	
重量(含電池)	約300g	
使用電池	1.5V(AA) × 2(顆)	9V(6F22) × 1(顆)

- 音量量測(dB): -10 ~ +22dB
- 二極體量測(hFE): 0~1000
- 漏電流量量測(O): 150 μA/15mA/150mA