



標準電機有限公司  
 地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓  
 電話: (02) 2268-1528 傳真: (02) 2268-1529  
 e-mail: sales@sew.com.tw



## 指針式三用電表



**ST-367 TR**

### 特點

- 使用高品質的表頭
- 三色刻度的刻度板，容易識讀
- 刻度板有反射鏡設計，容易辨別指針的位置
- 保險絲保護設計
- 可作二極體和音量的量測
- 造形美觀、方便把握、符合人體工學
- 背面有腳架設計，方便斜放和吊掛
- 通過歐洲安全規範驗證：

EN 61010-1 CAT II 1000V

EN 61010-2-030

EN 61326-1

規格 (23°C ± 5°C < 80% R. H.)

### 交流電壓 (ACV)

量測檔位	0-10/50/250/1000V
準確度	±4%滿刻度
感度	8k Ω / V

### 直流電壓 (DCV)

量測檔位	0-0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V
準確度	±3%滿刻度
感度	20k Ω / V

### 直流電流 (DCA)

量測檔位	50 μ A / 2.5mA / 25mA / 250mA
準確度	±3%滿刻度

### 電阻 (Ω)

量測檔位	×1	×10	×100	×1k	×10k
	最小刻度: 0.2Ω	2Ω	20Ω	200Ω	2kΩ
	中間刻度: 20Ω	200Ω	2kΩ	20kΩ	200kΩ
	最大刻度: 2kΩ	20kΩ	200kΩ	2MΩ	20MΩ
準確度	±3%滿刻度				

### 一般敘述

外形尺寸	100(長) × 150(寬) × 41(高)mm	
重量(含電池)	約300g	
使用電池	1.5V(AA) × 2(顆)	9V(6F22) × 1(顆)

- 音量量測 (dB): -10dB ~ +22dB (for 10V AV) ~ +62dB
- 二極體量測 (hFE): 0~1000
- 漏電電流量測 (ICEO)
 

0~150 μ A: × 1K檔	0~1.5mA: × 100檔
0~15mA: × 10檔	0~150mA: × 1檔