



標準電機有限公司
 地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓
 電話: (02) 2268-1528 傳真: (02) 2268-1529
 e-mail: sales@sew.com.tw



數位式三用電表



6400 DM

規格

直流電壓(DC V)	400.0mV/4.000/40.00/400.0/1000V ±(0.5%讀值+3位數)
交流電壓(AC V)	400.0mV/4.000/40.00/400.0/750V ±(1%讀值+5位數)
直流電流(DC A)	400.0/4000uA/40.00/400.0mA ±(1%讀值+5位數) 10A ±(2%讀值+3位數)
交流電流(AC A)	400.0/4000uA/40.00/400.0mA ±(1%讀值+5位數) 10A ±(2%讀值+3位數)
電阻(Ω)	400.0/4.000k/40.00k/400.0k/4.000MΩ ±(1.5%讀值+3位數) 40.00MΩ ±(2%讀值+4位數)
頻率(Hz)	4.000k/40.00k/400.0k/4.000M /40.00M Hz ±(1%讀值+2位數)
操作溫濕度	0~40°C、最大相對濕度80%
儲存溫濕度	-10~50°C、最大相對濕度80%
外形尺寸	192(長)×88.5(寬)×45(高)mm
重量(含電池)	約350克
使用電池	1.5V(AAA)×2(顆)
附件	測試線×1(組)、說明書×1(本)、電池

特點

- 3¾位(最大顯示3999)
- 液晶顯示器斜度設計，方便識讀
- 自動換檔設計
- 檔位變更功能
- 導通測試功能
- 二極體(Diode)量測功能
- 讀值鎖定功能
- 電源不足顯示
- 過載顯示
- 保險絲保護設計
- 腳架設計，方便斜放或吊掛，易於操作
- 通過歐洲安全規範驗證：
EN 61010-1 CAT III 600V