



數位式三用電表



6410 DM

特點

- 液晶顯示器3000counts(最大顯示2999)
- 液晶顯示器斜度設計，方便識讀
- 自動掃描：交直流電壓/電流
- 自動換檔設計
- 檔位變更功能
- 導通測試功能
- 二極體(Diode)和電容量測功能
- 讀值鎖定功能
- 電源不足顯示
- 過載顯示
- 保險絲保護設計
- 腳架設計，方便斜放或吊掛，易於操作
- 通過歐洲安全規範驗證：
EN 61010-1 CAT III 600V

規格

直流電壓(DC V)	300.0mV/3.000/30.00/300.0/1000V ±(0.5%讀值+3位數)
交流電壓(AC V)	300.0mV/3.000/30.00/300.0/750V ±(1%讀值+5位數)
直流電流(DC A)	300.0/3000uA/30.00/300.0mA ±(1%讀值+5位數) 10A ±(2%讀值+3位數)
交流電流(AC A)	300.0/3000uA/30.00/300.0mA ±(1%讀值+5位數) 10A ±(2%讀值+3位數)
電阻(Ω)	300.0/3.000k/30.00k/300.0k/3.000MΩ ±(1.5%讀值+3位數) 30.00MΩ ±(2%讀值+4位數)
頻率(Hz)	3.000k/30.00k/100.0k Hz ±(1%讀值+2位數)
電容(CX)	3000pF/30nF/300nF/3uF/30uF/300uF/3mF/30mF ±(3%讀值+10位數)
操作溫濕度	0~40°C、最大相對濕度80%
儲存溫濕度	-10~50°C、最大相對濕度80%
外形尺寸	192(長)×88.5(寬)×45(高)mm
重量(含電池)	約350克
使用電池	1.5V(AAA)×2(顆)
附件	測試線×1(組)、說明書×1(本)、電池