



筆型數位式多功能電表



CE

PT-30

規格 (23°C ± 5°C < 80% R. H.)

特點

- 重量輕，外形優美，體積小，方便攜帶，操作簡易
- 自動換檔功能
- 數值鎖定功能
- 自動關機功能
- 背光設計
- 導通測試功能
- 二極體測試
- 電源不足 (BATT) 顯示
- LED 照明設計
- 符合安規：EN 61010-1 CAT III 600V
EN 61326-1

交流電壓 (ACV)

檔位	解析度	準確度
4V	1mV	±(1.5%讀值+5位數)
40V	10mV	
400V	100mV	
600V	1V	

直流電壓 (DCV)

檔位	解析度	準確度
4V	1mV	±(1.0%讀值+3位數)
40V	10mV	
400V	100mV	
600V	1V	

電阻 (Ω)

檔位	解析度	準確度
400 Ω	0.1 Ω	±(1.5%讀值+3位數)
4k Ω	1 Ω	
40k Ω	10 Ω	
400k Ω	100 Ω	
4M Ω	1k Ω	±(2.5%讀值+4位數)
40M Ω	10k Ω	

- 電阻值低於25 Ω，蜂鳴器響應

一般敘述

電源不足顯示	電池電壓約在2.4V ± 0.2V以下時顯示 "BATT."
外形尺寸	196(長) x 35.8(寬) x 28.3(高) mm
重量(含電池)	約105克
使用電池	DC 3V (CR2032) x 1(顆)