

TC224系列

温度传感器，侧面出口，°C 输出



VIBRATION ANALYSIS HARDWARE



产品特点

温度感应器


温度范围: -40 至 250°F (-40 至 121°C)

- ▶ 低成本仅温度传感器
- ▶ 三针 MIL 连接器
- ▶ 永久安装

TC224-1A

3 针连接器

连接器引脚	极性
—种	(+) 电源
乙	(-) 常见的
C	(+) 温度



按订单制造

规格	标准	公制	规格	标准	公制
零件号	TC224	M/TC124	环境的		
灵敏度 ($\pm 10\%$)		10 mV/°C	温度范围	38° 至 250°F	3° 至 121°C
频率响应 ($\pm 10\%$)		-40° 至 250°F	电磁灵敏度	行政长官	
频率响应 ($\pm 5\%$)	10 mV/°C		密封	IP68	
峰值灵敏度		-40° 至 121°C	身体的		
饱和时间		.5 小时最低	重量	4.3 盎司	122克
电气			案例材料	316L 不锈钢	
电压源 (IEPE)		4-10 伏直流	安装	1/4-28	
案例隔离		>10 ⁸ 欧姆	连接器 (非集成)	3 针 MIL-C-5015	
			安装扭矩	2 到 5 英尺磅	2.7 到 6.8 牛米
			安装硬件	1/4-28 系留螺栓	M6x1 系留螺栓