

LP932 系列

低电容, I类, 2级 (ATEX 2区) 环路功率传感器, 4-20 mA输出与加速度振动成比例, 顶部出口2引脚连接器



产品特点

危险场所的连续监控


用于 I 类 II 类的非电弧、无火花传感器

- ▶ 需要 I 类 2 分区 "CB190 电缆和 D2Q 连接器或 CB922 系列电缆适配器或整体电缆"
- ▶ 非电弧、无火花传感器, I 类, 2 类
- ▶ 危险场所保护

LP932-XXX-1B

2 针连接器

连接器引脚 极性
一个 (+) 环路功率 mA 输出
B (-) 常见




按订单生产

LP932-XXX-2C

集成电缆 (CB190)

导体 极性
红 (+) 环路功率 mA 输出
黑 (-) 常见
盾 电缆排水线




按订单生产

LP932-XXX-3C

铠装整体式电缆 (CB206)

导体 极性
红 (+) 环路功率 mA 输出
黑 (-) 常见
盾 电缆排水阀体



按订单生产

规格	标准	度量	规格	标准	度量
零件编号	LP932	手机/液化石油气瓶932	物理的		
公差: 4 毫安	(± 10%)		传感元件	铂铱陶瓷	
公差: 20 mA	(± 10%)		传感结构	剪切模式	
电气			重量	3.7 盎司	105 克
稳定时间	<60 秒		表壳材料	316L 不锈钢	
电压源	12-28 V 直流		安装	1/4-28	
案例隔离	>10 ⁸ 欧姆		连接器 (非集成)	2 针 MIL-C-5015	
环境的			安装扭矩	2 至 5 英尺磅	2, 7 至 6, 8 Nm
温度范围	-40 到 176°F	-40 至 80°C	安装硬件	1/4-28 螺柱	M6x1 适配器螺柱
电磁灵敏度	断续器		校准证书	电流输出 @ 100 Hz	
密封	焊接, 密封				

订购信息

