

LP812 系列


低电容，本质安全型环路功率传感器，4-20 mA输出，与速度振动成比例，顶部出口2引脚连接器




产品特点

- 危险场所的连续监控
- CSA 和 ATEX 认证
- ▶ 适用于标准电缆
- ▶ 需要能量限制屏障，如 IS111 或 IS211 系列
- ▶ 为过程控制提供振动报警


LP812-XXX-1B



LP812-XXX-3C



LP812-XXX-9C



规格	标准	度量	规格	标准	度量
零件编号	LP812	M/LP812	物理的		
公差: 4 毫安		(± 5%)	传感元件	铂铱陶瓷	
公差: 20 mA		(± 10%)	传感结构	剪切模式	
电气			重量	3.7 盎司	105 克
稳定时间		<60 秒	表壳材料	316L 不锈钢	
电压源		12-28 V 直流	安装	1/4-28	
案例隔离		>10 ⁸ 欧姆	连接器 (非集成)	2 针 MIL-C-5015	
环境的			安装扭矩	2 至 5 英尺磅	2, 7 至 6, 8 Nm
温度范围	-40 到 176°F	-40 至 80°C	安装硬件	1/4-28 螺柱	M6x1 适配器螺柱
电磁灵敏度		断路器	校准证书	电流输出 @ 100 Hz	
密封		焊接, 密封			