

大容量充磁机

High capacity magnetizer

典型机型

KCJ-3560GP1S /2S, KCJ-3590GP1S /2S, KCJ-4060GP1S /2S, KCJ-4090GP1S/2S

采用PLC电脑控制，恒流充电；
 单路输出(P1S)或双路输出(P2S)两种机型可选；
 充磁电压数字、指针表双重显示；50V~4000V(35系列3500V)间任意可调；
 电容量可切换、并有电容量显示；
 充磁产量计数功能；
 输出脉冲电流显示功能；
 多种安全保护功能；
 可另外增加退磁功能 (/ T)；

适合范围

※高矫顽力钕铁硼材料充磁。
 ※钕钴磁性材料充磁。
 ※大块钕铁硼材料的充磁。



Typical model

※ Adopt PLC control, constant current charging;
 ※ According you need, can choose single line output type (P1S) or dual output type (P2S).
 ※ Output Voltage number and finger table show together, the voltage range in 50V to 4000V (35 series is 3500V) can move freely.
 ※ Capacitance can switch and show.
 ※ Function of take count of turnout;
 ※ Function of show the pulse current.
 ※ Variety of safety protection function.
 ※ Can increase demagnetization function. (/ T).

Fit range

※ For high coercive force NbFeb magnet material.
 ※ For SmCo magnet material.
 ※ For hunk NbFeB magnet material.

型号 Model	KCJ-3560GP1S	KCJ-3590GP1S	KCJ-4060P1S	KCJ-4090P1S
电源 Power	AC. 380V 40A (2 -phase)	AC. 380V 50A (2 -phase)	AC. 380V 50A (2 -phase)	AC. 380V 60A (2 -phase)
充磁电压 Output volt.	DC 50V~3500V	DC 50V~3500V	DC 50V~4000V	DC 50V~4000V
最大输出电流 Max.output curr.	40,000A	40,000A	40,000A	40,000A
电容量 Capacitance	6000 uF	9000 uF	6000 uF	9000 uF
放电能量 Discharge energy	36750 J	55125 J	48000 J	72000 J
充电时间 Charge time	约 10 秒 (MAX) About 10 s(MAX)	约 12 秒 (MAX) About 12 s(MAX)	约 12 秒 (MAX) About 12 s(MAX)	约 15 秒 (MAX) About 15 s(MAX)
输出负载 Output load	多极充磁头、线圈 Multi-poles or coil	多极充磁头、线圈 Multi-poles or coil	多极充磁头、线圈 Multi-poles or coil	多极充磁头、线圈 Multi-poles or coil
外形尺寸 Dimensions	W D H 1100×1700×1800	W D H 1250×1750×1850	W D H 1100×1700×1800	W D H 1250×1750×1850
重量 Weight	约 1250 KG About 1250 KG	约 1600 KG About 1600 KG	约 1400 KG About 1400 KG	约 1800 KG About 1800 KG