




LAN测试仪 3665-20

可检测出断线部位的LAN电缆测试仪

- 线路断路·短路也可以检出
- 检测电缆长度，显示线路断路或短路的位置
- 可以识别各线缆的定向检查功能



显示接线图、电缆长度、连接端子的 ID




第 3 和第 6 对、第 4 和第 5 对错位连接。

附件

- 终端 9690 (ID 0)
- 携带箱
- 5 号碱性电池 (LR6) × 2
- 使用说明书

选件



- 终端 9690-01 ID 1 ~ 5
- 终端 9690-02 ID 6 ~ 10
- 终端 9690-03 ID 11 ~ 15
- 终端 9690-04 ID 16 ~ 20
- 携带箱 9249

基本参数 (产品保修期3年，精度保证期1年)

可测线	双绞线 特性阻抗 100 Ω 屏蔽 / 非屏蔽, CAT 3/4/5/5e/6/6A ※ 不能用于CAT 7
可测连接器	RJ-45 连接器
测量接线图 (错误检测)	开路、短路、反向、转置、分裂、其他接线错误
测量项目	长度 2.0 ~ 300.0 m 精度: ±4% rdg ± 1 m (规定条件: 单线)
功能	识别 21 根线缆 (※1) 背光, 自动省电
使用温度范围	0°C ~ 40°C, 80% RH 以下 (无结露)
保存温度范围	-10°C ~ 50°C, 80% RH 以下 (无结露)
使用标准	EN61010 (安全性), EN61326 (EMC)
电连接使用源	5 号碱性电池 (LR6) × 2, 其他 约 50 小时
其他	体积 (W × H × D mm) 85 × 130 × 33 mm
重量	160 g

※1: 使用附件 9690 以及 9690-01, -02, -03, 04 (选件)