



UL 61010-1  
EN 61010-1  
EN 61010-2-030  
EN 61558-1

UT60BT是9999位真有效值高分辨率自动量程万用表,产品采用新一代智能ADC芯片,具有测量过压、过流报警提示,电路配备完善的6KV防雷击和防高压误测装置;符合安规CAT II 1000V/CAT III 600V要求,同时配备蓝牙传输功能,可通过APP进行操作,是电子电工界优先选择的数字万用表。



UT60BT



UT60BT产品操作视频



iDMM2.0下载二维码

### 技术指标

基本功能	量程	基本精度
<b>型号</b>	<b>UT60BT</b>	
直流电压(V)	9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V	±(0.5%+3)
交流电压(V)	99.99mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V	±(0.8%+3)
直流电流(A)	999.9μA/999.9mA/9.999A	±(0.8%+3)
交流电流(A)	999.9μA/999.9mA/9.999A	±(1.0%+3)
电阻(Ω)	999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ /9.999MΩ/99.99MΩ	±(0.8%+2)
电容(F)	9.999nF/99.99nF-999.9μF/9.999mF	±(4%+5)
频率(Hz)	99.99Hz~9.999MHz	±(0.1%+5)
摄氏温度(°C)	-40°C~1000°C	±4°C/±5°F
华氏温度(°F)	-40°F~1832°F	±4°C/±5°F
<b>特殊功能</b>		
最大显示	9999	
自动量程	√	
占空比	√	
NCV测试	√	
二极管测试	√	
通断蜂鸣	√	
低电压显示	≤3.6V	
数据保持	√	
自动关机	15分钟	
背光	CATII 1000V/CATIII 600V	
蓝牙功能	√	
三色LED指示	√	
安规等级	√	

### 基本参数

电源	AAA 1.5Vx3
机身颜色	红色+灰色
机身重量	300g
机身尺寸	169*81*46mm
标准包装	彩盒+吸塑
标准包装数量	20台
标准包装尺寸	420*320*300 mm
标准包装箱毛重	9.5kg

### 行业应用

适用于电工维修、电机故障排除、电气工程以及电器检修专业人员使用。

### 标准包装配件(UT60BT)

