



UL 61010-1  
EN 61010-1  
EN 61010-2-030  
EN 61326-1

手持万用表

台式万用表

数字钳形表

电力工具

红外测温仪

环境测试表

电力测试表

阻件测试工具

网络/线缆测试工具

柔性电流传感器


配件



■ UT120系列

UT120系列口袋型自动量程数字万用表,尺寸小巧,机身重量仅76g,可随意装入口袋且轻松携带,是一款物美价廉的多用途检测工具。

- 自动关机功能
- 数据保持功能
- 自动量程、自动极性提示
- REL相对值测量



### 技术指标



基本功能	量程	基本精度
型号		UT120C
直流电压 (V)	400mV/4V/40V/600V	±(0.8%+1)
交流电压 (V)	4V/40V/400V/600V	±(1.2%+3)
直流电流 (A)	400µA/4mA/40mA/400mA	±(1.0%+3)
交流电流 (A)	400µA/4mA/40mA/400mA	±(1.5%+5)
电阻 (Ω)	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	±(1%+2)
电容 (F)	4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/100µF	±(4%+3)
频率 (Hz)	10Hz~10MHz	±(0.5%+3)
<b>特殊功能</b>		
最大显示		3999
自动量程		√
占空比	0.1%~99.9%	√
二极管测试		√
自动关机	约30分钟	√
通断蜂鸣		√
低电压显示	≤2.4V	√
数据保持		√
相对测量		√
输入阻抗	≥10MΩ	√

### 行业应用

UT120系列可用于家庭、学校、冶炼、通讯、制造、石油、电力、化工等领域,是电路/电力设备维护和维修的理想工具。

### 标准包装配件(UT120C)



### 基本参数

电源	3V纽扣式电池 (CR2032)
LCD尺寸	43mm × 22mm
机身颜色	红色+灰色
机身重量	76 g
机身尺寸	110mm × 58.2mm × 10.8mm
标准配件	电池、便携盒
标准包装	吸塑、说明书、保修卡
标准包装数量	50台
标准包装箱尺寸	550mm × 255mm × 310mm
标准包装箱毛重	9.3 kg