

UNI-T

股票代码
688628

UT256A

200A真有效值数字叉形表

自动量程

1000V智能防烧

声光报警



产品特点

- U型电流表/钳头开口尺寸15mm*40mm
- 6000位显示/真有效值/自动量程测量
- 200A交流电流及频率测量(50~60Hz)
- 1000V交直流电压及频率测量(10~10kHz)
- 1000V智能防烧保护
- 电阻/通断测试
- NCV非接触式验电
- 具有数据保持及手电筒功能
- 15分钟无操作自动关机
- 安规等级: CAT II 1000V/CAT III 600V

技术指标

基本功能	量程	分辨率	精度
交流电流	200A	0.1A	0.2A≤ACA≤2.0A,±(1.8%+2)
			2.0A<ACA≤5.0A,±(1.8%+3)
			5.0A<ACA≤200.0A,±(1.8%+5)
交流电压	6V	0.001V	±(1.2%+3)
	60V	0.01V	
	600V	0.1V	
	1000V	1V	
直流电压	6V	0.001V	±(0.8%+3)
	60V	0.01V	
	600V	0.1V	±(1.0%+5)
	1000V	1V	
频率 (Hz) ~电压档	99.99Hz	0.01Hz	±(0.1%+5)
	999.9Hz	0.1Hz	
	9.999KHz	0.01KHz	
频率 (Hz) ~电流档	60.00Hz	0.01Hz	±(0.1%+5)
电阻	600Ω	0.1Ω	±(1.2%+2)
	6kΩ	0.001kΩ	±(1.0%+2)
	60kΩ	0.01kΩ	
	600kΩ	0.1kΩ	
	6MΩ	0.001MΩ	±(1.2%+2)
	60MΩ	0.01MΩ	±(2.0%+5)
特殊功能			
背光/手电筒		√	
自动关机		√	
通断		√	
NCV		√	
自动/手动量程		√	
低电压提示		√	
声光报警提示		√	
数据保持		√	
认证		CE、ETL	
安规等级		CAT II 1000V/CAT III 600V	
基本参数			
电源		1.5V电池 (AA) ×2	
机身颜色		红色+灰色	
机身重量		260g (含电池)	
标准配件		表笔、电池	
标准包装		布包、彩盒	
标准包装数量		20台/件	
标准包装尺寸		485mm×395mm×205mm	
标准包装箱毛重		8.7kg	

