



UL61010-1
EN61010-1
EN61010-2-032
EN61010-2-033
EN61326-1



■ UT203+



■ UT204+

行业应用

适用于电力电路检修、暖通行业设备、电力参数检测及电力行业的维护与检修。

UT203+/UT204+是一款性能稳定,安全可靠的数字钳形表,整机电路设计以大规模集成电路高分A/D转换为核心,全量程的过载保护电路,独特的外观设计使之成为性能优越的测试仪表。

- CAT III 300V / CAT II 600V
- 真有效值
- NCV验电声光报警功能
- 交流电压频率
- 600V全功能误测保护,过压过流报警提示
- 大电容测量
- 交直流电流测量
- 抗跌可靠度:1米
- Live测量(仅UT204+)



UT200+产品操作视频

技术指标

基本功能	量程	基本精度	
型号		UT203+	UT204+
直流电流 (A)	40A/400A	±(2%+5)	
	60A/600A		±(2%+5)
交流电流 (A)	40A/400A	±(2%+5)	
	60A/600A		±(2%+5)
交流电压 (V)	4V/40V/400V/600V	±(0.8%+5)	
	6V/60V/600V		±(0.8%+5)
交流电压频率 (Hz)	10Hz~60kHz	±(0.5%+2)	±(0.5%+2)
	400mV/4V/40V/400V/600V	±(0.5%+2)	
直流电压 (V)	600mV/6V/60V/600V		±(0.5%+2)
	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	±(0.8%+2)	
电阻 (Ω)	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ		±(0.8%+2)
	40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mf/40mF	±(4%+5)	
电容 (F)	60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mf/60mF		±(4%+5)
	温度 (°C)	-40°C~1000°C/-40°F~1832°F	
频率 (Hz)	10Hz~10MHz	±(0.1%+4)	±(0.1%+4)
特殊功能			
显示位数		4000	6000
自动量程		√	√
钳头尺寸		28mm	28mm
真有效值		√	√
NCV		√	√
零火线测试		√	√
通断测试		√	√
二极管测试		√	√
最大值/最小值		√	√
背光		√	√
相对值		√	√
占空比		√	√
数据保持		√	√
低电压提示	≤2.5V	√	√
自动关机	约15分钟	√	√
操作温度		0°C~40°C	0°C~40°C
安规等级		CAT II 600V/CAT III 300V	

基本参数

电池	1.5Vx2 AAA
机身颜色	红色+灰色
产品裸机重量	235g
机身尺寸	215mmx63mmx36mm
标准包装	彩盒, 布包, 说明书, 温度探头 (仅UT204+)
标准外箱数量	40台
标准外箱尺寸	485×295×385mm
标准外箱毛重	UT203+:16.8Kg;UT204+:17.3Kg