

UT372D

二合一转速测量仪

非接触式测量+接触式测量



官方微信公众号



www.uni-trend.com.cn



欢迎拨打客服热线
400-876-7822

产品特点

- 二合一测量模式
- 手机APP蓝牙传输
- 双测量按键测试
- 可存储10组数据
- 最大值/最小值/平均值
- 大屏显示及配备背光

技术指标

基本功能		量程
非接触式（光学）测量	转速测量范围（RPM）	1-99,999
	频率（Hz）	1-1,666
	计数量程（次）	1-99,999
接触式测量	转速测量范围（RPM）	1-19,999
	频率（Hz）	1-333
	表面速度测量范围	0.1m转轮（0.1-1,999m/min）（0.4-6,550ft/min） （4-78,700in/min）
		6"转轮（0.15-1,524m/min）（0.5-5,000ft/min） （6-60,000in/min）
表面长度测量范围	0-99999m/0-99999ft/0-99999in	
分辨率	转速分辨率（rpm-转/分）	0.01(1-99.99) /0.1(100-999.9)/1(1000-99,999)
	频率分辨率（Hz-次/秒）	0.1
	表面速度分辨率	0.01(1-99.99) /0.1(100-999.9)/1(1000-99,999)
	表面长度分辨率（m）	0.01(1-99.99) /0.1(100-999.9)/1(1000-99,999)
精度	转速和频率	±（0.02%读数+1个字）
特殊功能		
数据统计	最大值/最小值/平均值/最后值	
存储	10组	
屏幕	FSTN	
蓝牙无线传输	√	
低电提示/自动关机/背光	√	
屏幕翻转/自动量程切换	√	
工作温湿度	0°C~50°C；≤80%	
存储温度	-20°C~60°C	
跌落测试	1米（主机）	
一般特征		
电源	1.5V AAA电池*3PCS	
LCD尺寸	36mm×49mm	
机身颜色	红色+灰色	
机身重量	约181克（主机重量/不含电池）	
机身尺寸	176x63x38mm	
标准配件	0.1m和6in转轮，锥形和内锥形测速头，反光纸10条	
标准包装	硬布包，彩盒，说明书，快速入门指南，保修卡	
标准包装数量	10台	
标准包装尺寸	395×330×330mm	