



EN61326-1



■ UT600系列

UT600系列是一款专门用于测量电阻元件、电容元件、电感元件的手持式手动量程电感电容表。具有三极管的放大倍数 β 、二极管正向压降及电路通断等测量功能。其中UT601具备0.1pF~20mF的电容测量范围,而UT603则具备齐全的测量功能,包括电阻、电容、电感测量等。

- 二极管和通断蜂鸣测量
- 电容测量功能
- 数据保持功能(仅UT602)
- 低电压提示功能
- 手动量程,每秒更新2~3次
- 最大显示1999,过量程提示“1”
- 独立的晶体管测试插座,应用于测量插件三极管元件

技术指标



基本功能 型号	量程	基本精度	
		UT601	UT603
电阻(Ω)	20 Ω /200 Ω /2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω /20M Ω /200M Ω /2000M Ω	$\pm(0.8\%+1)$	
	200 Ω /2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω /20M Ω		$\pm(0.8\%+1)$
电容(C)	200pF/2nF/20nF/200nF/2 μ F/20 μ F/200 μ F /2mF/20mF	$\pm(0.5\%+10)$	
	2nF/20nF/200nF/2 μ F/20 μ F/200 μ F/600 μ F		$\pm(1\%+5)$
电感(H)	2mH/20mH/200mH/2H/20H		$\pm(2\%+8)$
特殊功能			
最大显示		1999	1999
手动量程		√	√
二极管测试		√	√
三极管测试		√	√
通断蜂鸣		√	√
低电压显示		√	√

行业应用

适用于电子实验室、生产线、维修点和电路分析等电阻、电容、电感测试。

标准包装配件(UT601)



基本参数

电源	9V电池(6F22)
LCD尺寸	61mm×32mm
机身颜色	红色+灰色
机身重量	310 g(UT601)、312 g(UT603)
机身尺寸	172mm×83mm×38mm
标准配件	电池、带夹短测试线、保护套
标准包装	彩盒、说明书、保修卡
标准包装数量	10台
标准包装尺寸	450mm×330mm×180mm
标准包装箱毛重	9.7 kg

手持万用表

台式万用表

数字钳形表

电力工具

红外测温仪

环境测试表

电力测试表

阻件测试工具

网络/线缆测试工具

柔性电流传感器

配件