



EN 61326-1
EN 61326-2-2

UT681系列产品是针对网线, 电话线, BNC线, 高清数据线 (HDMI) 设计的高性价比的线缆测试仪。它能快速检测出网线, 电话线, BNC线, 高清数据线是否导通, 短路, 交叉, 断路等正常或异常情况, 快捷, 准确, 便携。



■ UT681L

■ UT681C

■ UT681HDMI



UT681L产品操作视频



UT681C产品操作视频



UT681HDMI产品操作视频

技术指标

基本功能	型号	UT681L	UT681C	UT681HDMI	备注
对线功能	功能描述	UT681L	UT681C	UT681HDMI	
	对线类型: RJ45/RJ11	√			
	对线类型: RJ45/RJ11/BNC		√		BNC测试用到RJ45转BNC接头
	对线类型: HDMI/HDMI-Mini			√	
	快速测试模式	√	√		9个LED(LED1~LED8、LED_G)快速测试
	慢速测试模式	√	√		9个LED(LED1~LED8、LED_G)慢速测试
	扫描测试模式			√	20个LED(LED1~LED19、LED_S)扫描测试
	全显测试模式			√	20个LED(LED1~LED19、LED_S)全部点亮
	对通路、短路、断路和交叉等正常或异常情况测试	√	√	√	
	网络线:屏蔽/非屏蔽测试	√	√	√	
使用环境	手动关机功能	√	√		
	自动关机功能	√	√	√	无按键操作约10分钟后关机
	单按键操作	√	√	√	
	供电方式: 9V层叠电池供电	√	√	√	注意: 本机电源输入不可大于12VDC
	低压检测	√	√	√	小于约7.2V
	工作温度: 0~40°C				
	存储温度: -10~50°C				
	工作湿度: 20~80% RH				
	存储湿度: 10~90% RH				
	海拔高度: ≤2000米				

基本参数

机身颜色	红色+灰色
机身重量	发射器: 87 g; 接收器: 51 g
机身尺寸	发射器: 102mmX 62mmX 28mm; 接收器: 102mmX 37mmX 28mm
标准配件	发射器、接收器、说明书、9V电池、BNC转RJ45 转接头(仅UT681C/UT681C-CHN)
标准包装	彩盒
标准包装数量	40台
标准包装尺寸	460mm×280mm×230mm
标准包装箱毛重	8.8 kg

标准包装配件(UT681C-CHN)

