



■ UT691-01



■ UT691-10



■ UT691-20

UT691系列是以650nm半导体激光器为发光器件,经恒流源驱动,发射出稳定的红光;与光纤接口连接后进入单模或多模光纤,实现光纤故障检测功能,是光纤工程施工、光纤网络维护、光器件生产与研究等方面不可缺少的工具。

- 机身小巧,机身后背配备便携挂扣,携带方便不易丢失
- 机身两侧条状防滑人性化设计,
- 配备强光手电筒,让您在昏暗环境下也能轻松工作
- 可充3.7V 1050mAh锂电池
- 电池电量指示灯显示,激光指示灯显示
- 红光波长650+/-±20nm
- 2.5mm 通用连接器
- 自动关机
- CE认证
- IP54防护等级



UT691系列产品操作视频

### 技术指标

基本功能	基本精度		
型号	UT691-01	UT691-10	UT691-20
激光输出功率	<1mW	≥10mW	≥20mW
可测光纤长度	1-3公里	8-10公里	12-15公里
红光波长	650+/-10nm		
光纤适配器	2.5mm FC通用连接器		
照明功能	高亮LED手电筒		
电池类型	3.7V 1050mAh 聚合物锂电池		
电池使用寿命	连续使用>10小时	连续使用>7小时	连续使用>5.5小时
电池电量	四颗蓝色LED指示电量状态(单独使用手电筒不显电)		
绿色指示灯	指示自动关机模式状态		
红色指示灯	指示激光的工作状态(常亮、闪烁、关闭)		
充电电流	< 1A		
自动关机	默认有自动关机功能,可手动取消自动关机功能,自动关机时间: 15分钟		
工作温度	0°C~40°C		
存储温度	-10°C~50°C		
工作湿度	<75% (非冷凝)		
工作海拔	<2000米		
认证	CE, IP54, RoHS		

### 基本参数

机身颜色	红色+灰色
机身重量	62g
机身尺寸	130mm×38mm×25mm
标准配件	用户手册×1本; USB充电线×1条
标准包装	彩盒
标准包装数量	卡通箱: 20台
标准包装尺寸	285mm×245mm×155mm
标准包装箱毛重	2.8kg

### 标准包装配件(UT691-20)

