



LM基础款操作视频

行业应用

适用于室内外装修设计、建筑施工、工厂监理现场、工程验收、交通事故现场快速取证、房地产商开发、评估、消防评估方面。

公共设施规划、园林、电力等行业

标准包装配件



LM基础系列是一款专业型的手持式激光测距仪,外型小巧,功能齐全,测量精确,操作简便,轻松一按即能快速实现长度、面积、体积测量,让你在任何环境下都对测量结果一目了然。

- 设计精巧便携,符合人体工程学的外形及舒适握把,采用高性能工程塑料,耐各种复杂环境
- 高精度,毫米级测量误差,用的放心
- 高清大屏,显示清晰,任何环境中清晰可见
- 既测既得,可自动计算,工作更省心高效
- 物理水平和电子水平兼备,使用更方便
- 功能多样,最小及最大测量、持续测量;空间计算;存储常数等多功能,可完全满足你的各种测量需求,完全的多面手持测距仪器。
- 自动关机功能,3分钟无操作可自动关机,更加省电和设计人性化。

技术指标

基本功能

型号	LM80	LM100	LM150
屏幕类型	正显屏	正显屏	正显屏
屏幕尺寸	2.0	2.0	2.0
量程(m)	80	100	150
最小显示单位	0.001m	0.001m	0.001m
测量单位	m/ft/in/ft+in	m/ft/in/ft+in	m/ft/in/ft+in
测量基准	前/后基准	前/后基准	前/后基准
测量环境	室内	室内	室内
测量精度	±2mm	±2mm	±2mm
激光等级	Class 2		
激光类型	630-670nm,<1mW		

特殊功能

单次测量	√
连续测量	√
最大/最小值	√
面积测量	√
体积测量	√
勾股测量	√
加减法	√
自动水平	√
自动垂直	√
历史记录	20组
自动关机(s)	180s
自动关闭激光(s)	30s
自动关闭背光(s)	10s
倾角测试范围	±90.0°
声音提示	√
电量显示	√
储存温度	-10°C~60°C
工作温度	0°C~40°C

基本参数

电池	1.5V AAA碱性电池
机身颜色	红色+灰色
标准包装	主机、使用说明书、保修卡、布袋、彩盒、1.5V AAA碱性电池
标准包装数量	60台
标准包装尺寸	520mmx470mmx345mm
标准包装箱毛重	15.1kg