

手持万用表

台式万用表

数字钳形表

电力工具

红外测温仪

测线测量

电力测试表

阻件测试工具

网络/线缆测试工具

柔性电流传感器

配件



UT379A+



UT379B+



UT379C+



UT379A+产品操作视频



UT379C+产品操作视频

UT379A+/UT379B+/UT379C+是专业的高精度面积测亩仪表，全新的外观设计，操作系统简单易用，科技感十足。支持全球四大卫星系统，实时显示测量轨迹，搜星快、测量准，定位精度<2.5m，并配备大容量锂电池，能长时间的工作，产品防尘抗震，完全适合野外工作环境。

- 四星定位 (GPS、北斗、Glonass、Galileo)
- 记录存储 (99条带轨迹图记录)
- 面积测量 (平面/坡面/定宽/定点/长宽测量)
- 定位信息 (信号/经纬度/海拔/速度/日期)
- 长度测量 (直线/曲线测量)
- 中文语音播报 (仅UT379B+/UT379C+)
- 单价设置 (面积/长度/坡度/宽度设置)
- USB通信功能 (仅UT379B+/UT379C+)

### 技术指标

#### 基本功能

型号	UT379A+	UT379B+	UT379C+
屏幕	2.4寸黑白点阵屏	2.4寸240*320彩屏	2.8寸240*320彩屏
语音播报		√	√
定位精度	<2.5米		
距离测量精度	<2.5米		
面积测量范围	100-99999999平方米或0.1亩-99999.99亩,其他单位不超过9999999		
距离测量范围	10-9999999.9米,其他单位不超过9999999.9		
面积测量相对精度	1亩 (误差小于0.05亩), 100亩 (误差小于1亩)		
记录存储	99条纪录 (带轨迹图)		
使用条件	温度-10℃-50℃,湿度5%-95%		

### 基本参数

型号	UT379A+	UT379B+	UT379C+
电源	内置3.7V,2000mAh可充电电池		内置3.7V,3500mAh可充电电池
机身重量	106克 (不含电池)	108克	183克
机身颜色	红色+灰色		
标准包装	主机、硬布包、彩盒、保修卡/合格证、说明书、挂绳、Type-C充电线		
机身尺寸	133×60×24mm		140×63×24mm
标准包装数量	5台		10台
标准包装尺寸	295×190×130mm		285×185×135mm
标准包装箱毛重	约2.3kg	约2.4kg	约3.19kg

#### 标准包装配件(UT379A+)



#### 标准包装配件(UT379C+)



#### 行业应用

广泛应用于:土地规划、梯田测量  
不规则地块勘察、丘陵坡面测量、  
水域养殖

#### 标准包装配件(UT379B+)

