

LM560系列激光水平仪, 室内室外12线激光, 360°打线高效省力, 自动安平功能, 保障激光光线水平垂直分毫不差, 180°打斜线, 可任意调节旋转角度, 2600mAh大容量锂电池, 持久耐用, 为强大功能的实现提供坚实的后盾。

LM560系列功能全面, 想你所想, 是一款品质优先, 具备工匠精神的激光水平仪。




LM560G



LM560系列产品操作视频

- 3D·12线
- 近距离贴墙8mm
- 打斜线功能
- 带有精准微调底座
- 锂电池循环充电
- 具有自动安平功能, 即磁阻尼补偿系统

### 12线示意图



### 行业应用

广泛应用于装修领域, 例如房间涂漆、楼梯地板铺设、挂饰安装、墙面施工、台面布设、门窗安装等。



内置锂电池



触摸按键



3D-12线



自动安平



360°微调

### 技术指标

| 基本功能   | 量程                    |
|--------|-----------------------|
| 型号     | LM560G                |
| 激光类型   | 绿光                    |
| 激光波长   | 532nm                 |
| 激光功率   | 25mW                  |
| 激光等级   | Class II              |
| 激光线数   | 12                    |
| 水平精度   | ±2mm/7m               |
| 垂直精度   | ±2mm/7m               |
| 激光线宽   | 2mm/7m                |
| 贴墙最小距离 | 8mm                   |
| 工作距离   | 20m, >30m (使用接收器)     |
| 温度范围   | -10°C~+45°C           |
| 自动安平功能 | 有                     |
| 安平范围   | ±4°                   |
| 安全方式   | 重力摆体自动安平              |
| 电池类型   | 3.7V (18650锂电池)       |
| 电池容量   | 2600mAh               |
| 尺寸     | 142×83×127 mm(最大外形尺寸) |
| 工作时间   | 绿光:约8小时               |

### 基本参数

|         |  |
|---------|--|
| 机身颜色    | 纯白+灰色(426U)  |
| 机身重量    | 345g(不含电池)   |
| 机身尺寸    | 142×83×127 mm(最大外形尺寸)                                |
| 标准配件    | 说明书 X 1本, USB线 X 1, 校准标 X 1, 18650电池 X 1, 金属旋转底座 X 1 |
| 标准包装    | 塑料工具箱+彩盒   |
| 标准包装数量  | 4台/箱   |
| 标准包装尺寸  | 208×180×185 毫米                                       |
| 标准包装箱毛重 |  |

### 标准包装配件(LM560G)

