



LM550G-LD

行业应用

广泛应用于装修领域,例如家装油漆、楼梯地板铺设、挂饰安装、墙面施工、台面布设、门窗安装等。



LM520G-LD系列产品操作视频

标准包装配件(LM530G-LD)




LM520G-LD/LM530G-LD/LM550G-LD是一款触摸式绿光水平仪。全线附带增强加亮点,看的更远更清晰。具有自动安平功能,可180°打斜线,可拆卸式4000mAh大容量锂电池包,方便又耐用,为强大功能的实现提供坚实的后盾,是一款专业级别的激光水平仪。

- 可拆卸4000mAh锂电池包
- 自动安平范围:±3.5°,超范围声音报警
- USB接口边充边用
- 具备脉冲功能,室内外可用
- 具有锁紧功能,可打斜线
- 360度双微调旋钮


LM520G-LD

2线3点示意图




LM530G-LD

3线4点示意图



LM550G-LD

5线6点示意图



技术指标

基本功能	量程		
型号	LM520G-LD	LM530G-LD	LM550G-LD
激光线数	2线	3线	5线
激光增强点	3个	4个	6个
激光等级	Class II		
激光线精度	±3mm@10m		
发射角度	V≥110°, H≥130°		
自动安平功能	是		
安平时间	≤5s		
安平范围	±3.5°		
安平蜂鸣报警	有		
斜线模式	有		
户外脉冲模式	有		
按键数量	三个按键 (H/V/Outdoor)		
工作距离	点25m/线20m@300Lux		
微调方式	360度微调		
基座刻度圈	带刻度圈		
螺纹孔尺寸	5/8"		
电池类型	18650×2		
电池容量	4000mAh		
工作时间 (全亮)	Min5小时		

基本参数

电源	3.7V锂电池 4000mAh
机身颜色	红色+灰色
机身重量	约1kg
机身尺寸	190mm×132.5mm×127mm
标准配件	锂电池、充电线、找标准、护目镜、适配器、背带、说明书、保修证
标准包装	彩盒、吹塑盒
标准包装数量	4台
标准包装尺寸	440mm×330mm×260mm
标准包装箱毛重	7.6kg