



UT662A



UT662A产品操作视频

UT662A家庭管道测漏仪是一款专门针对家庭管道漏水的智能型测漏仪。该仪器轻巧,携带方便,

该仪器配置了球形传感器和方形传感器。球形传感器主要用于室内地面和墙面测量;方形传感器底部有探针,而且体积小,主要用于橱柜下方等狭小空间的检测环境,通过对漏水声音信号的采集分析,达到精准定位的效果,有效的解决了家庭管道的漏水问题。

- 5寸彩屏显示,触摸屏操作,双测量模式
- 可视化频谱用于家庭管道漏水区域排查
- 实时数显功能微小差异也能区分
- 仪器轻巧,便于携带,操作简单
- 配置方形与球形传感器,应用场景广
- 球形传感器适用于地面等大多数室内环境漏水检测
- 方形传感器适用于墙面 橱柜下方等狭小空间的漏水检测

技术指标

基本功能

型号

产品配置
探测模式
屏幕尺寸
充电时间
待机时间
充电电源
电池容量
增益
数值显示
功率
工作环境温度
总重量
主机尺寸
工具箱尺寸

基本精度

UT662A

球形传感器+方形传感器
双模式(普查+定位)
5英寸彩屏,触摸屏操作
约5小时
约8小时
5V 2A USB充电器
6000mAh锂电池
10级可调
实时显示
约2.5W
-20°C~+50°C
约4.5kg
160*100*40mm
415mm*335mm*155mm
工具箱、背带、主机5V USB充电器+充电数据线、方形传感器、球形传感器、降噪耳机、耳机连接线



行业应用

主要应用于家庭管道漏水检测。



标准包装配件(UT662A)



基本参数

机身颜色	红色+灰色
机身尺寸	160×100×40 mm
标准包装	主机、工具箱、背带、USB 5V充电器、方形传感器、球形传感器、主动降噪耳机、耳机连接线
标准包装数量	1
标准包装尺寸	445mm*175mm*390mm
标准包装箱毛重	5.15kg