

LM576LD 16线激光水平仪



可遥控操作



激光斜线



坚固防摔



室内外皆可用



自动安平



可充锂电



产品视频二维码



LM576LD可分别为或同时发出激光水平线、垂直线。为室内施工放样和校准提供了精确的水平、垂直基准和铅锤基准，操作方便，用途广泛。

- ◆ 16线激光水平仪
- ◆ LD绿光520nm±5nm
- ◆ 贴地贴墙贴顶一体化
- ◆ 工作时间可达4小时以上
- ◆ 配备墙挂支架，可上墙作业
- ◆ 自动安平范围： $\pm(3\pm 1)^\circ$ ，超范围仪器激光
- ◆ 线闪烁并声音报警
- ◆ 5200mAh电池包(可拆卸)，Type-C接口供电(边充边用)
- ◆ 具有锁紧功能，可打斜线
- ◆ 可无线远程遥控
- ◆ 具备脉冲功能，室内外可用

型号	LM576LD
激光类型	LD绿光
激光线数	16线
波长	520nm±5nm
激光功率	30mW
激光等级	ClassII
线宽	<±4mm/10m(在室内光照80~100lux环境下测试)
发射角度	H:360°/V:360°
自动安平范围	$\pm(3\pm 1)^\circ$
贴墙最小距离	10mm
贴地最小距离	15mm
水平精度	$\leq \pm 3\text{mm}/10\text{m}(\pm 60'')$
垂直精度	$\leq \pm 3\text{mm}/10\text{m}(\pm 60'')$
工作距离	脉冲(5:5)模式下,使用工作距离50m(配合接收器)
安平方式	磁阻尼,重锤式
安平报警方式	蜂鸣+激光线闪烁
无线遥控	√
可打斜线	√
螺纹孔大小	1/4英寸
电源	5200mAh锂电池包(带Type-C接口)
工作时间	约6小时
工作温度	-10°C~50°C

产品订购信息

LM576LD 激光水平仪

