


# LM575LD

## 12线贴地仪

LM575LD致力于解决用户在使用激光水平仪贴地贴墙挂墙时遇到的各种困难，适应各类复杂作业环境，搭配上墙挂件及遥控功能，可实现轻松上墙及远程遥控，3D12线满足各方位打线要求，自动安平，可打斜线，5200mAh大容量锂电池包，持久耐用，为强大功能的实现提供坚实的后盾。



激光线投射角度



激光十字线



自动安平



激光斜线



激光摆体解锁



激光高亮度显示



产品视频二维码

- ◇ LD绿光520nm
- ◇ 3D12线贴墙、贴地一体
- ◇ 金属窗框, 更坚固、耐用
- ◇ 具有锁紧功能, 可打斜线
- ◇ 具备脉冲功能, 室内外可用
- ◇ 配有无线遥控, 可远程遥控
- ◇ 自动安平范围:  $\pm 3^\circ$ , 超范围声音报警
- ◇ 5200mAh 18650电池包, Type-C接口供电 (边充电用)

激光类型	LD绿光
激光线数	12线
波长	520nm $\pm$ 5nm
激光功率	30mW
激光等级	ClassII
线宽	< $\pm$ 4mm/10m(在室内光照80~100lux环境下测试)
发射角度	360°
自动安平范围	$\pm$ (3 $\pm$ 1)°
贴墙最小距离	10mm
贴地最小距离	15mm
水平精度	$\leq$ $\pm$ 3mm/10m( $\pm$ 60")
垂直精度	$\leq$ $\pm$ 3mm/10m( $\pm$ 60")
工作距离	脉冲(5:5)模式下, 使用工作距离50m (配合接收器)
安平方式	磁阻尼, 重锤式
安平报警方式	蜂鸣+激光线闪烁
无线遥控	√
可打斜线	√
螺纹孔	1/4英寸
电源	5200mAh锂电池包 (带Type-C接口)
工作时间	约6小时
工作温度	-10°C~50°C

#### 产品订购信息

LM575LD 激光贴地仪

