



LM580G



LM580G产品操作视频

行业应用

适用于各类建筑装潢、门窗挂饰安装等，特别适合需要贴地挂墙打线等要求的用户使用。

标准包装配件(LM580G)



LM580G致力于解决用户在使用激光水平仪贴地贴墙挂墙时遇到的各种困难, 适应各类复杂环境作业, 搭配特有的上墙挂件及遥控功能, 可实现轻松上墙及远程操控, 3D12线满足全方位打线要求, 自动安平、可打斜线, 功能全面, 房屋装修, 高效省时省力。

- 8mm贴地打线, 轻松应对贴地线, 贴脚线, 贴地砖等;
- 配置特有多功能上墙挂件, 解决用户贴墙砖、贴顶等难题;
- 远程遥控, 解放双手;
- 3激光窗12条激光线;
- 3°自动安平;
- 搭配充电电池, 节能环保;
- 配备升降台及三脚架转接头;

技术指标

基本功能	
型号	LM580G
激光类型	晶体绿光
激光波长	532nm, <1mW
激光等级	2
激光线宽	2mm/10m
激光线数	3D-12线
水平精度	2mm/10m
垂直精度	2mm/10m
发射角度	360°
自动安平功能	是
安平时间	3s
安平范围	±3度
安平方式	重摆磁阻尼
安平蜂鸣报警	有
贴墙最小距离	7毫米
贴地最小距离	8毫米
斜线模式	有
工作距离	30M
电源接口	外置充电
螺纹孔尺寸	1/4"
电池类型	18650锂电池
工作时间	两粒电池全亮续航12小时
工作温度范围	-10°C-0°C
存储温度范围	-20°C-70°C
遥控	√

基本参数

电源	2×4.2V 2600mAh锂电池
机身重量	0.6kg
机身尺寸	112mm×82mm×107 mm
标准配件	说明书, 上墙挂件(悬挂器)、旋转头、充电器、升降台、遥控器、工具箱
标准包装数量	4台
标准包装尺寸	580×380×315 mm