



UT387D



UT387D产品操作视频

### 行业应用

广泛应用于家庭、酒店、工厂、学校等室内装潢,对墙体内部材质进行探测。

### 标准包装配件(UT387D)



仪器可以探测隐藏在墙壁、天花板和地板中的金属(钢筋、铜管)、电缆;石膏板下的金属、电缆。

- 主要应用于石膏板,探测墙体内的金属或木柱边缘及中央,带电电缆
- 最大探测深度:金属:100 mm
  - 非铁金属(铜):80 mm
  - 铜导线( $\geq 4$ 平方毫米):40 mm
  - 异物(一般指木档):20 mm/38 mm
- 一键转换测量模式
- 高清背光彩屏,一幕双显
- 语音播放,高效体验
- 1m跌落防护

### 技术指标

基本功能	量程
<b>型号</b>	<b>UT387D</b>
木材探测深度	20毫米/38毫米
铜电线报警深度* $\geq 4$ 平方毫米	40毫米
金属	含铁金属 100mm 非铁金属(铜) 80mm
自动校准	是
显示屏	1.8英寸彩屏
自动关机	5分钟 $\pm$ 1分钟自动关机
电池	300mAh内置锂电
电池使用时间	约4小时
声音报警	具备声音播报报警功能
低电量提示	有
工作温度	0 $^{\circ}$ ~40 $^{\circ}$ C
工作湿度	金属模式下 0-85%RH 异物模式下 0-60%RH
存储温度	-20 $^{\circ}$ to 60 $^{\circ}$ C
跌落测试	1米
产品尺寸	135mm $\times$ 60mm $\times$ 25mm

### 基本参数

产品颜色	红+灰
机身重量	232g
机身尺寸	136mm $\times$ 60mm $\times$ 24mm
标准包装	彩盒
标准包装数量	20台/箱
标准包装尺寸	395 $\times$ 295 $\times$ 230 mm
标准外箱毛重	5140g