

TH DH系列

桌上型条码打印机

轻松克服各种标签打印挑战

2寸及4寸TH DH系列桌上型条码打印机可展现多样化且灵活的应用，适合各种打印需求。此系列可打印多种较难打印的耗材，包含较厚、较小、较长的标签，或是产业应用中的特殊标签。

TH DH系列具备打印机语言仿真功能，即插即用。其韧体可自动辨识主流打印机品牌的语言，无须重制标签版面就能立刻开始打印。TH DH系列透过多样化的打印机管理工具(内建网页式管理界面、虚拟控制面板、TSC Console及SOTI Connect)、打印机停机预防警示及支持网络安全性设定，减少日常运作时的停机时间，得以高效管理打印机。

TH DH系列透过支持较广的纸张宽度、高度精准打印以及因应未来打印需求增加的多样扩充选项，扩大了应用范围。让企业不论是现在还是未来，都能够轻松面对不断变化的作业需求。这款环保的打印机采用了100%可回收的包装及塑料外壳，且在产品生命周期结束时，超过90%的打印机零组件皆能被回收，以降低对环境的影响。

主要特色

无缝整合、应用毫不费力

- 自动切换的打印机语言仿真功能
- 透过TSC Standalone Creator及TSCPRGo可简单又方便的打印标签

降低停机时间、最大化正常运作时间

- 透过内建网页式管理界面、虚拟控制面板、TSC Console及SOTI Connect实时远程监控和管理打印机
- 停机预防：TPH Care自我诊断功能、打印头维护及碳带用尽的预防警示
- 友善设计：打印机自我诊断功能；更换打印头与滚轮无需工具，使维修更便利；自定义快捷键可提升效率
- 支持网络安全性设定：HTTPS、SNMPv3、802.1X及TCP/IP Port 9100 filter

多样化、未来赋能的打印质量

- 支持15mm至120mm纸张宽度、适用于不同耗材类型，选配的窄标签夹纸器可支持最小宽度10mm的窄标签
- 透过创新的纸张缓冲器、垂直分辨率调整及加热线与打印头压力调整，达到高精度的打印质量
- 支持UTF-8 TTF(TrueType Font)打印多国语言的标签内容
- 提供未来需求的扩充选配：Wi-Fi模块、蓝牙模块、裁刀模块、纸张剥离模块、水洗标裁刀模块、无底纸撕纸模块以及无底纸裁刀模块

环保永续的打印机

- 符合FSC标准的100%可回收包装纸箱
- 采用30%回收塑料制成的100%可回收打印机塑料外壳
- 超过90%的打印机零组件都可回收

为医疗应用而量身打造

- 洁白明亮的外观，适用于医疗场所
- 抗菌、易消毒的外壳便于清洁，大幅降低污染风险
- 电源供应器符合IEC 60601-1医疗级标准，确保在医疗场所中使用安全无虞

应用市场

零售业

- 货架标签
- 库存管理
- 电子磅秤

运输物流

- 货运标签
- 收货标签

医疗业

- 样本标签
- 药品标签
- 病患追踪

服装业

- 服装吊牌
- 水洗标签

食品饮料业

- 产品标签
- 追踪与追溯



TH系列2寸规格表

型号	TH220T	TH320T
分辨率	8点 / 毫米(203 dpi)	12点 / 毫米(300 dpi)
打印模式	热感式和热转式	
最大打印速度	203毫米(8") / 秒	152毫米(6") / 秒
最大打印宽度	54毫米(2.13")	56.9毫米(2.24")
最大打印长度	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")
机壳	ABS 塑料	
体积尺寸	146毫米(宽)x 179毫米(高)x 231毫米(长) 5.75"(宽)x 7.05"(高)x 9.09"(长)	
重量	1.8公斤(3.97磅)	
内部纸卷最大尺寸	127毫米(5")外径	
碳带	90公尺, 最大外径 37毫米, 0.5" 碳带滚动条(外卷式碳带)	
碳带宽度	56毫米 - 58毫米(2.20" - 2.28")	
中央处理器	32位 RISC 中央处理器	
内存	<ul style="list-style-type: none"> 128 MB 闪存 128 MB SDRAM microSD 卡, 可扩展闪存至 512 GB, 仅适用于 FAT32 及 exFAT 	
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 RS-232 USB Host 内建以太网网络, 10/100 Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块(经销商选配) 蓝牙 5.0(经销商选配) MFi 蓝牙 5.0(出厂选配)
电源规格	<ul style="list-style-type: none"> 外接式电压自动切换电源供应器 输入: AC 100-240V、1.5A、50-60Hz 输出: DC 24V、2.5A、60W 	
操作开关、按钮、LED/LCD	<ul style="list-style-type: none"> 1个电源开关 1个进纸按钮 1个暂停按钮 	<ul style="list-style-type: none"> 1个重印按钮 3.5" 彩色触控屏幕, 480 x 320像素
检测器	<ul style="list-style-type: none"> 纸张间隙检测器 纸张黑标检测器(位置可调整) 	<ul style="list-style-type: none"> 碳带用尽检测器 打印头抬起检测器
日期 / 时间产生器	标准	
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> 8种点阵字体 Monotype Image® True Type Font 字型产生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 ARIALUNI.TTF Unicode 字型 	
条码	<ul style="list-style-type: none"> 一维条码 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A、B、C、Codabar、nterleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS 二维条码 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar(RSS 条码) 	
字型及条码旋转	0、90、180、270度	
打印机语言	TSPL-EZD(相容于 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)	
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折叠纸、穿孔纸(外卷式)	
纸张宽度	15毫米 - 60毫米(0.59" - 2.36")	
纸张厚度	0.06毫米 - 0.19毫米(2.36mil - 7.48mil)	
纸卷轴心尺寸	25.4毫米 - 38.1毫米(1" - 1.5")	
标签长度	5毫米 - 25,400毫米(0.20" - 1,000")	5毫米 - 11,430毫米(0.20" - 450")
环境条件	<ul style="list-style-type: none"> 操作环境: 0°C to 40°C(32°F to 104°F), 25% - 85% 非凝结 储存环境: -40°C to 60°C(-40°F to 140°F), 10% - 90% 非凝结 	
安规认证	CB、CCC、Energy Star 3.2	
环境规范	符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS 标准	
配件	<ul style="list-style-type: none"> 快速安装指南 USB 传输线 电源线 	<ul style="list-style-type: none"> 外接式电压自动切换电源供应器 0.5" 碳带纸轴
出厂选配	MFi 蓝牙 5.0	
经销商选配	<ul style="list-style-type: none"> 剥离模块 闸刀式裁刀(全切式与半切式) 水洗标裁刀(全切式) 	<ul style="list-style-type: none"> 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 蓝牙 5.0
用户选配	<ul style="list-style-type: none"> 外部纸卷架 KP-200 Plus 单机操作键盘 10毫米 窄标签夹纸器 	



总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com


亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
© 2023 鼎翰科技股份有限公司
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20240102



TH系列2寸医疗版规格表

型号	TH220THC	TH320THC
分辨率	8点 / 毫米(203 dpi)	12点 / 毫米(300 dpi)
打印模式	热感式和热转式	
最大打印速度	203毫米(8")/ 秒	152毫米(6")/ 秒
最大打印宽度	54毫米(2.13")	56.9毫米(2.24")
最大打印长度	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")
机壳	<ul style="list-style-type: none"> • ABS 塑料 • 可消毒且容易清洁的塑料、薄膜式按键与界面 • 抗菌外壳 	
体积尺寸	146毫米(宽)x 179毫米(高)x 231毫米(长) 5.75"(宽)x 7.05"(高)x 9.09"(长)	
重量	1.8公斤(3.97磅)	
内部纸卷最大尺寸	127毫米(5")外径	
碳带	90公尺, 最大外径 37毫米, 0.5" 碳带滚动条(外卷式碳带)	
碳带宽度	56毫米 - 58毫米(2.20" - 2.28")	
中央处理器	32位 RISC 中央处理器	
内存	<ul style="list-style-type: none"> • 128 MB 闪存 • 128 MB SDRAM • microSD 卡, 可扩展闪存至 512 GB, 仅适用于 FAT32 及 exFAT 	
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • RS-232 • USB Host • 内建以太网网络, 10/100 Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块(经销商选配) • 蓝牙 5.0(经销商选配) • MFi 蓝牙 5.0(出厂选配)
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • IEC 60601-1 认证电源 • 输入: AC 100-240V、2.0A、50-60Hz • 输出: DC 24V、2.5A、60W 	
操作开关、按钮、LED/LCD	<ul style="list-style-type: none"> • 1个电源开关 • 1个进纸按钮 • 1个暂停按钮 	<ul style="list-style-type: none"> • 1个重印按钮 • 3.5" 彩色触控屏幕, 480 x 320 像素
感测器	<ul style="list-style-type: none"> • 纸张间隙感测器 • 纸张黑标感测器(位置可调整) 	<ul style="list-style-type: none"> • 碳带用尽感测器 • 打印头抬起感测器
日期 / 时间产生器	标准	
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 8种点阵字体 • Monotype Image® True Type Font 字型产生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 • ARIALUNI.TTF Unicode 字型 	
条码	<ul style="list-style-type: none"> • 一维条码 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A.B.C、Codabar、nterleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS • 二维条码 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar(RSS 条码) 	
字型及条码旋转	0、90、180、270度	
打印机语言	TSPL-EZD(相容于EPL、ZPL、ZPL II、DPL)	
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折叠纸、穿孔纸(外卷式)	
纸张宽度	15毫米 - 60毫米(0.59" - 2.36")	
纸张厚度	0.06毫米 - 0.19毫米(2.36mil - 7.48mil)	
纸卷轴心尺寸	25.4毫米 - 38.1毫米(1" - 1.5")	
标签长度	5毫米 - 25,400毫米(0.20" - 1,000")	5毫米 - 11,430毫米(0.20" - 450")
环境条件	<ul style="list-style-type: none"> • 操作环境: 0°C to 40°C (32°F to 104°F), 25% - 85% 非凝结 • 储存环境: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F), 10% - 90% 非凝结 	
安规认证	CB、CCC、Energy Star 3.2	
环境规范	符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS 标准	
配件	<ul style="list-style-type: none"> • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 	<ul style="list-style-type: none"> • 外接式电压自动切换电源供应器 • 0.5" 碳带纸轴
经销商选配	MFi 蓝牙 5.0	
用户选配	<ul style="list-style-type: none"> • 剥离模块 • 闸刀式裁刀(全切式与半切式) 	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 • 蓝牙 5.0
使用者选配	<ul style="list-style-type: none"> • 外部纸卷架 • KP-200 Plus 单机操作键盘 • 10毫米 窄标签夹纸器 	



总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com


亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
© 2023 鼎翰科技股份有限公司
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20240102



DH系列2寸规格表

型号	DH220	DH320	DH220T	DH320T
分辨率	8点 / 毫米(203 dpi)	12点 / 毫米(300 dpi)	8点 / 毫米(203 dpi)	12点 / 毫米(300 dpi)
打印模式	热感式			
最大打印速度	203毫米(8")/ 秒	152毫米(6")/ 秒	203毫米(8")/ 秒	152毫米(6")/ 秒
最大打印宽度	54毫米(2.13")	56.9毫米(2.24")	54毫米(2.13")	56.9毫米(2.24")
最大打印长度	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")
机壳	ABS 塑料			
体积尺寸	138毫米(宽)x 172毫米(高)x 210毫米(长) 5.43"(宽)x 6.77"(高)x 8.27"(长)			
重量	1.6公斤(3.53磅)			
内部纸卷最大尺寸	127毫米(5")外径			
中央处理器	32位 RISC 中央处理器			
内存	<ul style="list-style-type: none"> 128 MB 闪存 128 MB SDRAM microSD 卡, 可扩充闪存至 512 GB, 仅适用于 FAT32 及 exFAT 			
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 RS-232 USB Host 内建以太网络, 10/100 Mbps 		<ul style="list-style-type: none"> 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 (经销商选配) 蓝牙 5.0 (经销商选配) MFi 蓝牙 5.0 (出厂选配) 	
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> 输入: AC 100-240V、1.5A、50-60Hz 输出: DC 24V、2.5A、60W 			
操作开关、按钮、LED/LCD	<ul style="list-style-type: none"> 1个电源开关 1个进纸按钮 1个暂停按钮 1个重印按钮 1个状态指示灯 3个图示指示灯 		<ul style="list-style-type: none"> 1个电源开关 1个进纸按钮 1个暂停按钮 1个重印按钮 3.5" 彩色触控屏幕, 480 x 320 像素 	
感测器	<ul style="list-style-type: none"> 纸张间隙感测器 纸张黑标感测器(位置可调整) 		<ul style="list-style-type: none"> 打印头抬起感测器 	
日期/时间产生器	标准			
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> 8种点阵字体 Monotype Image® True Type Font 字型产生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 ARIALUNI.TTF Unicode 字型 			
条码	<ul style="list-style-type: none"> 一维条码 Code 39、Code 93、Code 128UCC、Code 128 subsets A.B.C、Codabar、nterleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS 二维条码 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar (RSS 条码) 			
字型及条码旋转	0、90、180、270度			
打印机语言	TSPL-EZD (相容于 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)			
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折叠纸、穿孔纸(外卷式)、无底纸纸张(适用无底纸选配)			
纸张宽度	15-60毫米(0.59"-2.36")			
纸张厚度	0.06毫米-0.19毫米(2.36mil-7.48mil)			
纸卷轴心尺寸	25.4毫米-38.1毫米(1"-1.5")			
标签长度	5毫米-25,400毫米 (0.20"-1,000")	5毫米-11,430毫米 (0.20"-450")	5毫米-25,400毫米 (0.20"-1,000")	5毫米-11,430毫米 (0.20"-450")
环境条件	<ul style="list-style-type: none"> 操作环境: 0°C 到 40°C (32°F 到 104°F), 25% - 85% 非凝结 储存环境: -40°C 到 60°C (-40°F 到 140°F), 10% - 90% 非凝结 			
安规认证	CB、CCC、Energy Star 3.2			
环境规范	符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS 标准			
配件	<ul style="list-style-type: none"> 快速安装指南 USB 传输线 		<ul style="list-style-type: none"> 电源线 外接式电压自动切换电源供应器 	
出厂选配	MFi 蓝牙 5.0			
经销商选配	<ul style="list-style-type: none"> 剥离模块 闸刀式裁刀(全切式与半切式) 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 		<ul style="list-style-type: none"> 蓝牙 5.0 无底纸裁刀模块(全切式) 无底纸撕纸模块 	
用户选配	<ul style="list-style-type: none"> 外部纸卷架 KP-200 Plus 单机操作键盘 10毫米 窄标签夹纸器 			



TSC

总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
© 2023 鼎翰科技股份有限公司
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20240102



www.tscprinters.com

DH系列2寸规格表

型号	DH220E	DH320E
分辨率	8点 / 毫米(203 dpi)	12点 / 毫米(300 dpi)
打印模式	热感式	
最大打印速度	203毫米(8") / 秒	152毫米(6") / 秒
最大打印宽度	54毫米(2.13")	56.9毫米(2.24")
最大打印长度	2,286毫米(90")	1,016毫米(40")
机壳	ABS 塑料	
体积尺寸	138毫米(宽)x172毫米(高)x210毫米(长) 5.43"(宽)x6.77"(高)x8.27"(长)	
重量	1.3公斤(2.87磅)	
内部纸卷最大尺寸	127毫米(5")外径	
中央处理器	32位 RISC 中央处理器	
内存	<ul style="list-style-type: none"> • 8 MB 闪存 • 16 MB SDRAM 	
通讯接口	USB 2.0	
电源规格	<ul style="list-style-type: none"> • 外接式电压自动切换电源供应器 • 输入：AC 100-240V、2A、50-60Hz • 输出：DC 24V、2A、48W 	
操作开关、按钮、LED/LCD	<ul style="list-style-type: none"> • 1个电源开关 • 1个进纸按钮 • 1个暂停按钮 • 1个重印按钮 • 1个状态指示灯 • 2个图示指示灯 	
感测器	<ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距感测器 • 黑标感测器(位置可调整) • 印字头抬起感测器 	
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 8种英數位图字体 • Monotype Image® True Type Font 字型产生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 	
条码	<ul style="list-style-type: none"> • 一维条码 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A.B.C、Codabar、nterleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS • 二维条码 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar (RSS 条码) 	
字型及条码旋转	0、90、180、270 度	
打印机语言	TSPL-EZD(相容于EPL、ZPL、ZPL II、DPL)	
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸(外卷式)	
纸张宽度	15-60毫米(0.59"-2.36")	
纸张厚度	0.06毫米-0.19毫米(2.36mil-7.48mil)	
纸卷轴心尺寸	25.4毫米-38.1毫米(1"-1.5")	
标签长度	5毫米-2,286毫米(0.20"-90")	5毫米-1,016毫米(0.20"-40")
环境条件	<ul style="list-style-type: none"> • 操作环境：0°C to 40°C(32°F to 104°F)，25% - 85% 非凝结 • 储存环境：-40°C to 60°C(-40°F to 140°F)，10% - 90% 非凝结 	
安规认证	CB、CCC、Energy Star 3.2	
环境规范	符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS 标准	
配件	<ul style="list-style-type: none"> • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 	
用户选配	<ul style="list-style-type: none"> • 外部纸卷架 • 10毫米 窄标签夹纸器 	



TSC

总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

DH系列2寸医疗版规格表

型号	DH220THC	DH320THC
分辨率	8点 / 毫米(203 dpi)	12点 / 毫米(300 dpi)
打印模式	热感式	
最大打印速度	203毫米(8") / 秒	152毫米(6") / 秒
最大打印宽度	54毫米(2.13")	56.9毫米(2.24")
最大打印长度	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")
机壳	<ul style="list-style-type: none"> ABS塑料 可消毒且容易清洁的塑料、薄膜式按键与界面 抗菌外壳 	
体积尺寸	138毫米(宽)x172毫米(高)x210毫米(长) 5.43"(宽)x6.77"(高)x8.27"(长)	
重量	1.6公斤(3.53磅)	
内部纸卷最大尺寸	127毫米(5")外径	
中央处理器	32位 RISC 中央处理器	
内存	<ul style="list-style-type: none"> 128 MB 闪存 128 MB SDRAM microSD 卡, 可扩充闪存至 512 GB, 仅适用于 FAT32 及 exFAT 	
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 RS-232 USB Host 内建以太网络, 10/100 Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 (经销商选配) 蓝牙 5.0 (经销商选配) MFi 蓝牙 5.0 (出厂选配)
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> IEC 60601-1 认证电源 输入: AC 100-240V、2.0A、50-60Hz 输出: DC 24V、2.5A、60W 	
操作开关、按钮、LED/LCD	<ul style="list-style-type: none"> 1个电源开关 1个进纸按钮 1个暂停按钮 	<ul style="list-style-type: none"> 1个重印按钮 3.5" 彩色触控屏幕, 480 x 320 像素
感测器	<ul style="list-style-type: none"> 纸张间隙感测器 纸张黑标感测器(位置可调整) 打印头抬起感测器 	
日期/时间产生器	标准	
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> 8种点阵字体 Monotype Image® True Type Font 字型产生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 ARIALUNI.TTF Unicode 字型 	
条码	<ul style="list-style-type: none"> 一维条码 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A.B.C、Codabar、nterleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS 二维条码 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar (RSS 条码) 	
字型及条码旋转	0、90、180、270 度	
打印机语言	TSPL-EZD(相容于 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)	
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折叠纸、穿孔纸(外卷式)、无底纸纸张(适用无底纸选配)	
纸张宽度	15毫米 - 60毫米(0.59" - 2.36")	
纸张厚度	0.06毫米 - 0.19毫米(2.36mil - 7.48mil)	
纸卷轴心尺寸	25.4毫米 - 38.1毫米(1" - 1.5")	
标签长度	5毫米 - 25,400毫米(0.20" - 1,000")	5毫米 - 11,430毫米(0.20" - 450")
环境条件	<ul style="list-style-type: none"> 操作环境: 0°C 到 40°C(32°F 到 104°F), 25% - 85% 非凝结 储存环境: -40°C 到 60°C(-40°F 到 140°F), 10% - 90% 非凝结 	
安规认证	CB、CCC、Energy Star 3.2	
环境规范	符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS 标准	
配件	<ul style="list-style-type: none"> 快速安装指南 USB 传输线 	<ul style="list-style-type: none"> 电源线 外接式电压自动切换电源供应器
出厂选配	MFi 蓝牙 5.0	
经销商选配	<ul style="list-style-type: none"> 剥离模块 闸刀式裁刀(全切式与半切式) 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 	<ul style="list-style-type: none"> 蓝牙 5.0 无底纸裁刀模块(全切式) 无底纸撕纸模块
用户选配	<ul style="list-style-type: none"> 外部纸卷架 KP-200 Plus 单机操作键盘 10毫米 窄标签夹纸器 	



TSC

总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
© 2023 鼎翰科技股份有限公司
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20240102



www.tscprinters.com

TH系列4吋規格表

型号	TH240	TH340	TH240T	TH340T
分辨率	8点 / 毫米(203 dpi)	12点 / 毫米(300 dpi)	8点 / 毫米(203 dpi)	12点 / 毫米(300 dpi)
打印模式	热感式和热转式			
最大打印速度	203毫米(8") / 秒	152毫米(6") / 秒	203毫米(8") / 秒	152毫米(6") / 秒
最大打印宽度	108毫米(4.25")	105.7毫米(4.16")	108毫米(4.25")	105.7毫米(4.16")
最大打印长度	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")
机壳	ABS 塑料			
体积尺寸	223毫米(宽)x186毫米(高)x286毫米(长) 8.78"(宽)x7.32"(高)x11.26"(长)			
重量	2.8公斤(6.17磅)			
内部纸卷最大尺寸	127毫米(5")外径			
碳带	<ul style="list-style-type: none"> • 300公尺, 最大外径 67毫米, 1" 碳带滚动条(外卷式碳带) • 110公尺, 最大外径 40毫米, 0.5" 碳带滚动条(外卷式碳带) 			
碳带宽度	40毫米 - 110毫米(1.6" - 4.3")			
中央处理器	32位 RISC 中央处理器			
内存	<ul style="list-style-type: none"> • 128 MB 闪存 • 128 MB SDRAM 		<ul style="list-style-type: none"> • microSD 卡, 可扩充闪存至 512 GB, 仅适用于 FAT32 及 exFAT 	
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • RS-232 • USB Host • 内建以太网网络, 10/100 Mbps 		<ul style="list-style-type: none"> • 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块(经销商选配) • 蓝牙 5.0(经销商选配) • MFi 蓝牙 5.0(出厂选配) 	
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 输入: AC 100-240V、2.0A、50-60Hz • 输出: DC 24V、3.75A、90W 			
操作开关、按钮、LED/LCD	<ul style="list-style-type: none"> • 1个电源开关 • 1个进纸按钮 • 1个暂停按钮 • 1个重印按钮 • 1个状态指示灯 • 4个图示指示灯 		<ul style="list-style-type: none"> • 1个电源开关 • 1个进纸按钮 • 1个暂停按钮 • 1个重印按钮 • 3.5" 彩色触控屏幕, 480 x 320 像素 	
感测器	<ul style="list-style-type: none"> • 纸张间隙感测器 • 纸张黑标感测器(位置可调整) 		<ul style="list-style-type: none"> • 碳带用尽感测器 • 打印头抬起感测器 	
日期 / 时间产生器	标准			
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 8种点阵字体 • Monotype Image® True Type Font 字型产生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 • ARIALUNI.TTF Unicode 字型 			
条码	<ul style="list-style-type: none"> • 一维条码 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A.B.C、Codabar、nterleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS • 二维条码 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar(RSS 条码) 			
字型及条码旋转	0、90、180、270 度			
打印机语言	TSPL-EZD(相容于 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)			
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折叠纸、穿孔纸(外卷式)			
纸张宽度	15毫米 - 120毫米(0.59" - 4.72")			
纸张厚度	0.06毫米 - 0.19毫米(2.36mil - 7.48mil)			
纸卷轴心尺寸	25.4毫米 - 38.1毫米(1" - 1.5")			
标签长度	5毫米 - 25,400毫米 (0.20" - 1,000")	5毫米 - 11,430毫米 (0.20" - 450")	5毫米 - 25,400毫米 (0.20" - 1,000")	5毫米 - 11,430毫米 (0.20" - 450")
环境条件	<ul style="list-style-type: none"> • 操作环境: 0°C 到 40°C(32°F 到 104°F), 25% - 85% 非凝结 • 储存环境: -40°C 到 60°C(-40°F 到 140°F), 10% - 90% 非凝结 			
安规认证	CB、CCC、Energy Star 3.2			
环境规范	符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS 标准			
配件	<ul style="list-style-type: none"> • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 		<ul style="list-style-type: none"> • 用于 300m 碳带滚动条的 1" 碳带轴 x2 • 1" 碳带纸轴 • 用于 120 毫米宽标签的夹纸器 	
出厂选配	MFi 蓝牙 5.0			
经销商选配	<ul style="list-style-type: none"> • 剥离模块 • 闸刀式裁刀(全切式与半切式) • 水洗标裁刀(全切式) 		<ul style="list-style-type: none"> • 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 • 蓝牙 5.0 	
用户选配	<ul style="list-style-type: none"> • 外部纸卷架 • KP-200 Plus 单机操作键盘 		<ul style="list-style-type: none"> • 10 毫米 窄标签夹纸器 	



TSC

总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com


亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
© 2023 鼎翰科技股份有限公司
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20240102



www.tscprinters.com

TH系列4寸医疗版规格表

型号	TH240THC	TH340THC
分辨率	8点 / 毫米(203 dpi)	12点 / 毫米(300 dpi)
打印模式	热感式和热转式	
最大打印速度	203毫米(8") / 秒	152毫米(6") / 秒
最大打印宽度	108毫米(4.25")	105.7毫米(4.16")
最大打印长度	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")
机壳	<ul style="list-style-type: none"> • ABS 塑料 • 可消毒且容易清洁的塑料、薄膜式按键与界面 • 抗菌外壳 	
体积尺寸	223毫米(宽)x 186毫米(高)x 286毫米(长) 8.78"(宽)x 7.32"(高)x 11.26"(长)	
重量	2.8公斤(6.17磅)	
内部纸卷最大尺寸	127毫米(5")外径	
碳带	<ul style="list-style-type: none"> • 300公尺, 最大外径 67毫米, 1" 碳带滚动条(外卷式碳带) • 110公尺, 最大外径 40毫米, 0.5" 碳带滚动条(外卷式碳带) 	
碳带宽度	40毫米 - 110毫米(1.6" - 4.3")	
中央处理器	32位 RISC 中央处理器	
内存	<ul style="list-style-type: none"> • 128 MB 闪存 • 128 MB SDRAM 	<ul style="list-style-type: none"> • microSD 卡, 可扩充闪存至 512 GB, 仅适用于 FAT32 及 exFAT
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • RS-232 • USB Host • 内建以太网络, 10/100 Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块(经销商选配) • 蓝牙 5.0(经销商选配) • MFi 蓝牙 5.0(出厂选配)
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • IEC 60601-1 认证电源 • 输入: AC 100-240V、2.0A、50-60Hz • 输出: DC 24V、3.75A、90W 	
操作开关、按钮、LED/LCD	<ul style="list-style-type: none"> • 1个电源开关 • 1个进纸按钮 • 1个暂停按钮 	<ul style="list-style-type: none"> • 1个重印按钮 • 3.5" 彩色触控屏幕, 480 x 320 像素
感测器	<ul style="list-style-type: none"> • 纸张间隙感测器 • 纸张黑标感测器(位置可调整) 	<ul style="list-style-type: none"> • 碳带用尽感测器 • 打印头抬起感测器
日期 / 时间产生器	标准	
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 8种点阵字体 • Monotype Image® True Type Font 字型产生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 • ARIALUNI.TTF Unicode 字型 	
条码	<ul style="list-style-type: none"> • 一维条码 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A.B.C、Codabar、nterleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS • 二维条码 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar (RSS 条码) 	
字型及条码旋转	0、90、180、270 度	
打印机语言	TSPL-EZD(相容于 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)	
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折叠纸、穿孔纸(外卷式)	
纸张宽度	15毫米 - 120毫米(0.59" - 4.72")	
纸张厚度	0.06毫米 - 0.19毫米(2.36mil - 7.48mil)	
纸卷轴心尺寸	25.4毫米 - 38.1毫米(1" - 1.5")	
标签长度	5毫米 - 25,400毫米(0.20" - 1,000")	5毫米 - 11,430毫米(0.20" - 450")
环境条件	<ul style="list-style-type: none"> • 操作环境: 0°C to 40°C(32°F to 104°F), 25% - 85% 非凝结 • 储存环境: -40°C to 60°C(-40°F to 140°F), 10% - 90% 非凝结 	
安规认证	CB、CCC、Energy Star 3.2	
环境规范	符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS 标准	
配件	<ul style="list-style-type: none"> • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 	<ul style="list-style-type: none"> • 用于 300m 碳带滚动条的 1" 碳带轴 x2 • 1" 碳带纸轴 • 用于 120毫米宽标签的夹纸器
出厂选配	MFi 蓝牙 5.0	
经销商选配	<ul style="list-style-type: none"> • 剥离模组 • 閹刀式裁刀(全切及式部分裁切式) 	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 雙模組 • 蓝牙 5.0
用户选配	<ul style="list-style-type: none"> • 外部纸卷架 • KP-200 Plus 单机操作键盘 • 10毫米 窄标签夹纸器 	



总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com


亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
© 2023 鼎翰科技股份有限公司
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20240102



DH系列4寸规格表

型号	DH240T	DH340T
分辨率	8点/毫米(203 dpi)	12点/毫米(300 dpi)
打印模式	热感式	
最大打印速度	203毫米(8")/秒	152毫米(6")/秒
最大打印宽度	108毫米(4.25")	105.7毫米(4.16")
最大打印长度	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")
机壳	ABS 塑料	
体积尺寸	208毫米(宽)x 170毫米(高)x 235毫米(长) 8.19"(宽)x 6.69"(高)x 9.25"(长)	
重量	2.1公斤(4.63磅)	
内部纸卷最大尺寸	127毫米(5")外径	
中央处理器	32位 RISC 中央处理器	
内存	<ul style="list-style-type: none"> 128 MB 闪存 128 MB SDRAM microSD 卡，可扩充闪存至 512 GB，仅适用于 FAT32 及 exFAT 	
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 RS-232 USB Host 内建以太网网络，10/100 Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 (经销商选配) 蓝牙 5.0 (经销商选配) MFi 蓝牙 5.0 (出厂选配)
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> 输入：AC 100-240V、2.0A、50-60Hz 输出：DC 24V、3.75A、90W 	
操作开关、按钮、LED/LCD	<ul style="list-style-type: none"> 1个电源开关 1个进纸按钮 1个暂停按钮 	<ul style="list-style-type: none"> 1个重印按钮 3.5" 彩色触控屏幕，480 x 320 像素
感测器	<ul style="list-style-type: none"> 纸张间隙感测器 纸张黑标感测器(位置可调整) 打印头抬起感测器 	
日期/时间产生器	标准	
内建字体	<ul style="list-style-type: none"> 8种点阵字体 Monotype Image® True Type Font 字型产生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 ARIALUNI.TTF Unicode 字型 	
条码	<ul style="list-style-type: none"> 一维条码 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A.B.C、Codabar、nterleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS 二维条码 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar (RSS 条码) 	
字型及条码旋转	0、90、180、270 度	
打印机语言	TSPL-EZD(相容于 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)	
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折叠纸、穿孔纸(外卷式)、无底纸纸张(适用无底纸选配)	
纸张宽度	15毫米 - 120毫米(0.59" - 4.72")	
纸张厚度	0.06毫米 - 0.19毫米(2.36mil - 7.48mil)	
纸卷轴心尺寸	25.4毫米 - 38.1毫米(1" - 1.5")	
标签长度	5毫米 - 25,400毫米(0.20" - 1,000")	5毫米 - 11,430毫米(0.20" - 450")
环境条件	<ul style="list-style-type: none"> 操作环境：0°C to 40°C(32°F to 104°F)，25% - 85% 非凝结 储存环境：-40°C to 60°C(-40°F to 140°F)，10% - 90% 非凝结 	
安规认证	CB、CCC、Energy Star 3.2	
环境规范	符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS 标准	
配件	<ul style="list-style-type: none"> 快速安装指南 USB 传输线 	<ul style="list-style-type: none"> 电源线 外接式电压自动切换电源供应器
出厂选配	MFi 蓝牙 5.0	
经销商选配	<ul style="list-style-type: none"> 剥离模块 闸刀式裁刀(全切式与半切式) 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 	<ul style="list-style-type: none"> 蓝牙 5.0 无底纸裁刀模块(全切式) 无底纸撕纸模块
用户选配	<ul style="list-style-type: none"> 外部纸卷架 KP-200 Plus 单机操作键盘 10毫米 窄标签夹纸器 	



TSC

总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com


亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
© 2023 鼎翰科技股份有限公司
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20240102



www.tscprinters.com

DH系列4寸医疗版规格表

型号	DH240THC	DH340THC
分辨率	8点 / 毫米(203 dpi)	12点 / 毫米(300 dpi)
打印模式	热感式	
最大打印速度	203毫米(8") / 秒	152毫米(6") / 秒
最大打印宽度	108毫米(4.25")	105.7毫米(4.16")
最大打印长度	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")
机壳	<ul style="list-style-type: none"> • ABS塑料 • 可消毒且容易清洁的塑料、薄膜式按键与界面 • 抗菌外壳 	
体积尺寸	208毫米(宽) x 170毫米(高) x 235毫米(长) 8.19"(宽) x 6.69"(高) x 9.25"(长)	
重量	2.1公斤(4.63磅)	
内部纸卷最大尺寸	127毫米(5")外径	
中央处理器	32位 RISC 中央处理器	
内存	<ul style="list-style-type: none"> • 128 MB 闪存 • 128 MB SDRAM • microSD 卡, 可扩充闪存至 512 GB, 仅适用于 FAT32 及 exFAT 	
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • RS-232 • USB Host • 内建以太网络, 10/100 Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 (经销商选配) • 蓝牙 5.0 (经销商选配) • MFi 蓝牙 5.0 (出厂选配)
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • IEC 60601-1 认证电源 • 输入: AC 100-240V、2.0A、50-60Hz • 输出: DC 24V、3.75A、90W 	
操作开关、按钮、LED/LCD	<ul style="list-style-type: none"> • 1个电源开关 • 1个进纸按钮 • 1个暂停按钮 	<ul style="list-style-type: none"> • 1个重印按钮 • 3.5" 彩色触控屏幕, 480 x 320 像素
感测器	<ul style="list-style-type: none"> • 纸张间隙感测器 • 纸张黑标感测器(位置可调整) • 打印头抬起感测器 	
日期/时间产生器	标准	
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 8种点阵字体 • Monotype Image® True Type Font 字型产生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 • ARIALUNI.TTF Unicode 字型 	
条码	<ul style="list-style-type: none"> • 一维条码 Code 39、Code 93、Code 128UCC、Code 128 subsets A.B.C、Codabar、nterleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPEN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS • 二维条码 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar (RSS 条码) 	
字型及条码旋转	0、90、180、270 度	
打印机语言	TSPL-EZD(相容于 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)	
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折叠纸、穿孔纸(外卷式)、无底纸纸张(适用无底纸选配)	
纸张宽度	15毫米 - 120毫米(0.59" - 4.72")	
纸张厚度	0.06毫米 - 0.19毫米(2.36mil - 7.48mil)	
纸卷轴心尺寸	25.4毫米 - 38.1毫米(1" - 1.5")	
标签长度	5毫米 - 25,400毫米(0.20" - 1,000")	5毫米 - 11,430毫米(0.20" - 450")
环境条件	<ul style="list-style-type: none"> • 操作环境: 0°C 到 40°C(32°F 到 104°F), 25% - 85% 非冷凝 • 储存环境: -40°C 到 60°C(-40°F 到 140°F), 10% - 90% 非冷凝 	
安规认证	CB、CCC、Energy Star 3.2	
环境规范	符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS 标准	
配件	<ul style="list-style-type: none"> • 快速安装指南 • USB 传输线 	<ul style="list-style-type: none"> • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器
出厂选配	MFi 蓝牙 5.0	
经销商选配	<ul style="list-style-type: none"> • 剥离模块 • 闸刀式裁刀(全切式与半切式) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 	<ul style="list-style-type: none"> • 蓝牙 5.0 • 无底纸裁刀模块(全切式) • 无底纸撕纸模块
用户选配	<ul style="list-style-type: none"> • 外部纸卷架 • KP-200 Plus 单机操作键盘 • 10毫米 窄标签夹纸器 	



总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
© 2023 鼎翰科技股份有限公司
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20240102

