



TDP-247 系列 - 桌上型 热感式 条形码打印机

更快! 更省!! 更细致!!!



产品主要特色

- 双层 ABS 机壳, 坚固耐用
- 300 dpi 与 203 dpi 机种同步问世
- 高速打印, 203 dpi 机种最快可达每秒 7 英寸, 300 dpi 机种每秒可达 5 英寸
- 超大耗材容量, 内装卷标可容纳 5 英寸外径纸卷、搭配外部纸卷架可使用高达 8.4 英寸外径纸卷
- 贝壳式掀盖设计, 耗材安装简易
- 配备 SD 卡插槽, 内存扩充方便又经济
- 移动式标签传感器, 满足多元耗材应用
- 内建串行埠、并列埠及 USB 2.0 三种通讯接口, 适用各式数据传输环境
- 人性化打印机语言 TSPL-EZ™, 提供档案管理等多种功能; 内建可以重设大小的向量字体; 可支持 Eltron®、Zebra® 条形码机之程序语言
- ENERGY STAR® 认证
- 选购配件齐全, 内建式以太网网络打印服务器、蓝牙无线传输模块、自动切刀、卷标剥离装置、时间日期计数器 (RTC)、单机操作键盘等
- 随机附赠世界级条形码卷标设计软件, 可链接数据库
- Cerner 认证

应用市场

- 零售商品标签
- 产品信息卷标
- 物流系统卷标
- 文件资产管理标签
- 置物展示标签
- 邮递运输标签
- 医疗样本标示
- 仓储管理标签
- 药品病历标示

TDP-247 系列 – 桌上型热感式条形码打印机

机型	TDP-247	TDP-345
分辨率	8 点/毫米(203 DPI)	12 点/毫米 (300 DPI)
打印模式	热感式	
最大打印速度	178 毫米 (7")/ 秒	127 毫米 (5")/ 秒
最大打印宽度	108 毫米 (4.25")	106 毫米 (4.17")
最大打印长度	2,286 毫米 (90")	1,016 毫米 (40")
机壳	双层 ABS 塑料	
体积尺寸	200 毫米 (宽) x 164 毫米 (高) x 240 毫米 (长) 7.87" (宽) x 6.46" (高) x 9.45" (长)	
重量	1.9 公斤 (4.19 磅)	
内部纸卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外径	
中央处理器	32 位高效处理器	
内存	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB 	
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 串行埠 (RS-232) • 并行埠 (Parallel) • 内建式以太网服务器 (出厂选配) • 蓝牙 (客户选配) 	
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 2.5A, 47-63Hz • 直流输出: DC 24V, 3.75A, 90W 	
操作开关、按钮、LED	电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3种颜色: 绿、橘、红)	
传感器	<ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器 (穿透式) • 黑线标记传感器 (反射式, 位置可调整) • 印字头抬起传感器 	
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 	
条形码	<ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 China Post • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec 	
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPLE-EZ™ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II)	
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸...等 (外卷式)	
纸张宽度	20 ~ 112 毫米 (0.78" ~ 4.4")	
纸张厚度	0.06 ~ 0.19 毫米 (2.36 ~ 7.48 密耳)	
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 76.2 毫米 (1" ~ 3")	
标签长度	10 ~ 2,286 毫米 (0.39" ~ 90")	10 ~ 1,016 毫米 (0.39" ~ 40")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90%	
安规认证	FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、UL、CUL、TUV/Safety、CCC、ENERGY STAR®	
环境规范	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换式电源供应器 • 纸卷轴、纸卷固定板 x 2、1.5" 纸卷轴碟套 x 2 	
出厂选配	<ul style="list-style-type: none"> • 内建式以太网打印服务器 • 实时时钟 (RTC) 	
经销商选配	<ul style="list-style-type: none"> • 标签剥离传感器 • 闸刀式切刀 (全切式与半切式) • 蓝牙无线传输模块 (串行端口接口) • 外部纸卷架 (最大外径 8.4" 可搭配 1" 或 3" 纸卷轴) • 3" 纸卷轴 • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) 	
客户选配		



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc.
 电话: +1 657 258 0808
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
 电话: +52 (33) 3165 7379
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
 电话: +55 (11) 99597 8098
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +7 495 249 9017
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 电话: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度

TSC India Representative Office
 电话: +91 9987 131 874
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC® 是泰翰科技股份有限公司的注册商标。
 泰翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
 上述规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。
 请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2017 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.