

DC系列

桌上型条码打印机

小巧精致、稳定超值

DC系列桌上型打印机适用于广泛的应用，包含产品标示、零售标签、办公室资产管理标签、物流货运标签与各种标签、收据打印，是TSC最经济的4英寸宽热感式桌上型机种。

DC系列打印机结合了耐用稳定的特性，同时满足客户的成本考虑。DC系列提供203与300 dpi两种分辨率版本，打印速度最高可达每秒6英寸，透过60瓦特的电源供应器达成高品质的标签打印。

主要特色

经济实惠

实惠的DC2700和DC3700能满足您不论使用USB 2.0或选配蓝牙传输接口的基本标签打印需求。

无线及硬件通讯功能

DC2900和DC3900不仅具有更多的内存容量而且支持每个通讯接口，还包含串行端口、以太网网络、USB、USB host、802.11 a/b/g/n无线网络模块，或是蓝牙进行打印。

多种打印机语言

DC2900 / DA3900内建128 MB Flash 和 64 MB DRAM超大内存容量，能够轻易储存各种字型，国际字符和图标，支持多种打印机语言，使得替换旧机种更轻松。

简易安装耗材

DC系列以人性化贝壳式掀盖设计搭配5英寸外径的耗材容量空间，提供用户安装耗材更简易便利。标配打印头抬起感测器，穿透式(纸张间距)感测器及反射式(黑标)感测器，确保纸张打印位置更精准。

应用市场

- 物流标签(邮局、快递、货运)
- 票务收据(餐厅、银行、游乐场所)
- 文件资产管理标签
- 置物展示标示
- 仓储库存管理标签
- 样本标签
- 药品标签
- 病患追踪



DC2700/DC2900 系列 - 桌上型热感式条码打印机

| 机型 | DC2700 | DC3700 | DC2900 | DC3900 |
|-------------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 分辨率 | 8 点 / 毫米 (203 dpi) | 12 点 / 毫米 (300 dpi) | 8 点 / 毫米 (203 dpi) | 12 点 / 毫米 (300 dpi) |
| 打印模式 | 热感式 | | | |
| 最大打印速度 | 152.4 毫米 (6")/秒 | 102 毫米 (4")/秒 | 152.4 毫米 (6")/秒 | 102 毫米 (4")/秒 |
| 最大打印宽度 | 108 毫米 (4.25") | 105.7 毫米 (4.16") | 108 毫米 (4.25") | 105.7 毫米 (4.16") |
| 最大打印长度 | 2,794 毫米 (110") | 1,016 毫米 (40") | 25,400 毫米 (1000") | 11,430 毫米 (450") |
| 机壳 | 双层ABS塑料 | | | |
| 体积尺寸 | 172 毫米 (宽) x 165 毫米 (高) x 195 毫米 (长) 6.77" (宽) x 6.50" (高) x 7.68" (长) | | | |
| 重量 | 1.5 公斤 (3.31 磅) | | | |
| 内部纸卷最大尺寸 | 127 毫米 (5") O.D. | | | |
| 中央处理器 | 32 位元高效处理器 | | | |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> 8 MB 闪存 16 MB DRAM | | <ul style="list-style-type: none"> 128 MB 闪存 64 MB DRAM | |
| 通讯介面 | <ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 (高速传输) 内接式蓝牙无线传输模块 (出厂选配) | | <ul style="list-style-type: none"> PCBA1: USB 2.0 高速传输、USB Host、RS-232 和以太网网络 (标准) PCBA2: USB 2.0 和以太网网络 (出厂选配) 802.11 a/b/g/n 内接式无线网络 (出厂选配) 内接式蓝牙无线传输模块 (出厂选配) | |
| 通讯接口 | 外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> 输出: AC 100-240V、2.0A、50-60Hz 输入: DC 24V、2.5A、60W | | | |
| 操作开关、按钮、LED | 电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3 种颜色: 绿、橘、红) | | | |
| 感测器 | <ul style="list-style-type: none"> 纸张间距感测器 黑标感测器 打印头抬起感测器 | | | |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> 8 种英數位图字体 Monotype Image® True Type Font 字型产生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字 可透过软件下载 Windows 字型使用 | | | |
| 条码 | <ul style="list-style-type: none"> 一维条码 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A.B.C、Codabar、Interleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS 二维条码 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar (RSS barcode) | | | |
| 字型及条码旋转 | 0、90、180、270 度 | | | |
| 指令集 | TSPL-EZD (相容於 EPL、ZPL、ZPL II、DPL) | | | |
| 纸张类型 | 连续纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式) | | | |
| 纸张宽度 | 19 毫米 - 114 毫米 (0.7" - 4.5") | | | |
| 纸张厚度 | 0.055 毫米 - 0.19 毫米 (2.16mil - 7.48mil) | | | |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 毫米 - 38 毫米 (1" - 1.5") | | | |
| 标签长度 | 10 毫米 - 2,794 毫米 (0.39" - 110") | 10 毫米 - 1,016 毫米 (0.39" - 40") | 10 毫米 - 25,400 毫米 (0.39" - 1,000") | 10 毫米 - 11,430 毫米 (0.39" - 450") |
| 环境条件 | 操作环境: 5°C - 40°C (41°F - 104°F), 25% - 85% 非凝结 储存环境: -40°C - 60°C (-40°F - 140°F), 10% - 90% 非凝结 | | | |
| 安规认证 | CB、CCC、Energy Star 3.2 | | | |
| 环境规范 | 符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS | | | |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> 快速安装指南 USB 传输线 | | <ul style="list-style-type: none"> 电源线 外接式电压自动切换电源供应器 | |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> 蓝牙无线传输模块 MFi 蓝牙无线传输模块 | | <ul style="list-style-type: none"> 实时时钟 (RTC) PCBA2: USB 2.0 和以太网网络 蓝牙无线传输模块 MFi 蓝牙无线传输模块 802.11 a/b/g/n 无线网络 | |
| 经销商选配 | N/A | | <ul style="list-style-type: none"> 剥离模块 闸刀式裁刀 (全切式与半切式) 无底纸裁刀模块 无底纸撕纸模块 | |
| 使用者选配 | <ul style="list-style-type: none"> 1.5" 纸卷适配器 外部纸卷架 (最大外径 8.4" 可搭配 3" 纸卷轴) | | <ul style="list-style-type: none"> 1.5" 纸卷适配器 外部纸卷架 (最大外径 8.4" 可搭配 3" 纸卷轴) KP-200 Plus 单机操作键盘 (串行端口接口) | |



TSC

总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com


亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 224 9 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
© 2023 鼎翰科技股份有限公司
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20240109



www.tscprinters.com

DC2900HC/DC3900HC 系列医疗版规格表

| 机型 | DC2900HC | DC3900HC |
|-------------|--|--|
| 分辨率 | 8点/毫米(203 dpi) | 12点/毫米(300 dpi) |
| 打印模式 | 热感式 | |
| 最大打印速度 | 152.4毫米(6")/秒 | 102毫米(4")/秒 |
| 最大打印宽度 | 108毫米(4.25") | 105.7毫米(4.16") |
| 机壳 | <ul style="list-style-type: none"> • 双层ABS塑料 • 可消毒且容易清洁的塑料外壳 • 抗菌外壳 | |
| 体积尺寸 | 172毫米(宽)x165毫米(高)x195毫米(长) 6.77"(宽)x6.50"(高)x7.68"(长) | |
| 重量 | 1.5公斤(3.31磅) | |
| 内部纸卷最大尺寸 | 127毫米(5")O.D. | |
| 中央处理器 | 32位高效处理器 | |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 128 MB 闪存 • 64 MB DRAM | |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • PCBA1: USB 2.0 高速传输、USB Host、RS-232和以太网(标准) • PCBA2: USB 2.0 和以太网(出厂选配) | |
| 电源规格 | 外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • IEC 60601-1 认证电源 • 输出: AC 100-240V、2.0A、50-60Hz • 输入: DC 24V、2.5A、60W | |
| 操作开关、按钮、LED | 电源开关、出纸键、LED 指示灯(3种颜色:绿、橘、红) | |
| 感测器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距感测器 • 黑标感测器 • 打印头抬起感测器 | |
| 日期/时间产生器 | 标准 | |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 8种英數位图字体 • Monotype Image® True Type Font 字型产生器以及CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 | |
| 条码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条码 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A、B、C、Codabar、Interleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS • 二维条码 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar(RSS barcode) | |
| 字型及条码旋转 | 0、90、180、270度 | |
| 指令集 | TSPL-EZD(相容于EPL、ZPL、ZPL II、DPL) | |
| 纸张类型 | 连续纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸(外卷式) | |
| 纸张宽度 | 19毫米-114毫米(0.7"-4.5") | |
| 纸张厚度 | 0.055毫米-0.19毫米(2.16mil-7.48mil) | |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4毫米-38毫米(1"-1.5") | |
| 标签长度 | 10毫米-25,400毫米 (0.39"-1,000") | 10毫米-11,430毫米 (0.39"-450") |
| 环境条件 | 操作环境: 5°C - 40°C (41°F - 104°F), 25% - 85% 非凝结 储存环境: -40°C - 60°C (-40°F - 140°F), 10% - 90% 非凝结 | |
| 安规认证 | CB、CCC、Energy Star 3.2 | |
| 环境规范 | 符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS | |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 | |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 802.11a/b/g/n 无线网络 • 蓝牙无线传输模块 • MFi 蓝牙无线传输模块 • PCBA2: USB 2.0 和以太网 | |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 剥离模块 • 闸刀式裁刀(全切式与半切式) | <ul style="list-style-type: none"> • 无底纸裁刀模块 • 无底纸撕纸模块 |
| 使用者选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 1.5" 纸卷适配器 • 外部纸卷架(最大外径 8.4" 可搭配 1" 纸卷轴) • KP-200 Plus 单机操作键盘(串行端口接口) | |



总公司
 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
 TSC Mexico Representative Office
 Tel: +1 657 258 0808
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
 TSC Mexico Representative Office
 Tel: +1 52 (33) 3673 1406
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
 TSC Brazil Representative Office
 Tel: +55 (11) 3554 7225
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
 TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +49 (0) 8106 37979 000
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
 TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +7 495 646 3538
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东
 TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 Tel: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区
 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
 TSC India Representative Office
 Tel: +91 2249 679 315
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
 Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国
 TSC Korea Representative Office
 Tel: +82 2 852 3322
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标
 鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
 © 2023 鼎翰科技股份有限公司
 Product models and Specifications are subject to change without notice.
 Contact your TSC sales representative for specific information.
 20240109

