



TTP-286MT 系列 - 工业型 热感式/热转式 条形码打印机

宽幅标签打印 超值機種 震撼登場



产品主要特色

- 4.3 吋彩色触控屏幕与6个面板操作按键
- 标准通讯接口：串行端口、并行端口、以太网网络打印服务器、USB 2.0、USB host
- 铝合金铸造机身搭配金属外壳与透明窗口
- 可使用的纸张宽度最大可达 241.3 毫米 (9.5 英寸)，于300 dpi 高分辨率下打印宽度可达 219.5 毫米 (8.64 英寸)
- 碳带容量 600 公尺
- 内存：256 MB SDRAM、512 MB Flash
- SD 卡内存扩充插槽 (最大可扩充至 32 GB)
- 203 DPI 分辨率之打印速度为 6 IPS、300 DPI 分辨率之打印速度为 4 IPS
- 人性化高阶打印机语言
- 可选配：GPIO 接口模块、切刀模块

应用市场

- 物流仓储使用之规范性标签
- 复杂图案内容之应用
- 货箱、栈板、货柜标签
- 库存控管标签
- 环境警告标语
- 油桶警示标签
- 工厂用户大量打印
- 多排标签

TTP-286MT 系列 – 工业型 热感式/热转式 条形码打印机

机型	TTP-286MT	TTP-384MT
分辨率	8点/毫米 (203 DPI)	12点/毫米 (300 DPI)
打印模式	热感式 / 热转式	
最大打印速度	152 毫米 (6") / 秒	102 毫米 (4") / 秒
最大打印宽度	216 毫米 (8.5") / 秒	219.5 毫米 (8.64") / 秒
最大打印长度	11,430 毫米 (450") / 秒	5,080 毫米 (200") / 秒
机壳	主结构: 铝合金铸造、金属外壳, 含透明大窗口设计	
体积尺寸	440 毫米 (宽) x 336 毫米 (高) x 514 毫米 (长) 17.32" (宽) x 13.23" (高) x 20.24" (长)	
重量	23.7 公斤 (50.25 磅)	
内部纸卷最大尺寸	208.3 毫米 (8.2") 外径	
碳带	600 公尺, 最大 90 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (外卷式碳带)	
碳带宽度	110 毫米 ~ 254 毫米 (4.3" ~ 10")	
中央处理器	32 位高效处理器	
内存	<ul style="list-style-type: none"> • 512 MB Flash memory • 256 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内至 32 GB 	
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> • 串行埠 (RS-232) • 并行埠 (Parallel) • USB 2.0 • 内建式以太网服务器 • USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描 • GPIO (出厂选配) 	
电源规格	内建电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 3.0A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 8.33A, 200W 	
操作面板	16 bits 彩色屏幕, 显示屏 480 x 272 像素及背光显示, 触控面板	
操作开关、按钮	一个电源开关及六个操作按钮 (Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select)	
传感器	<ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器 (穿透式, 位置可调整) • 黑线标记传感器 (反射式, 位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 碳带转速传感器 • 印字头抬起传感器 	
日期/时间产生器	标准	
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 	
条形码	<ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec 	
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZ (相容于 EPL, ZPL, ZPL II)	
纸张类型	连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸 (外卷式)	
纸张宽度	101.6 ~ 241.3 毫米 (4" ~ 9.5")	
纸张厚度	0.06 ~ 0.254 毫米 (2.36 ~ 10 密耳)	
纸卷轴心尺寸	76.2 毫米 (3")	
标签长度	25.4 ~ 11430 毫米 (1" ~ 450")	25.4 ~ 5080 毫米 (1" ~ 200")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度 (非凝结) 20 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90%	
安规认证	CCC	
环境规范	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 碳带回收纸筒 	
出厂选配	<ul style="list-style-type: none"> • GPIO 接口模块 	
经销商选配	无	
客户选配	<ul style="list-style-type: none"> • 闸刀式切刀 (全切式) • 重度使用切刀 (全切式) • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) 	



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3165 7379
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 99597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度

TSC India Representative Office
电话: +91 9987 131 874
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标。
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
上述规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。
请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2017 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.