

电子密度计系列

- 一键操作，快速读取密度等数值
- 采用美国原装进口镀金陶瓷传感器，测试更精准
- 固体、液体、粉体皆可测量



品质更有保障，服务更加完善

PRODUCT INTRODUCTION

产品概述

PRODUCT INTRODUCTION



AKD-120S 吸水性材料密度、孔隙率、吸水率测试仪, 根据 ASTM B311、MPIF Standard 42、JIS Z2505、GB/T5163 规范。可适用于封蜡法、煮沸法、真空饱和法量测,依据阿基米得浮力法,快速读取量测数值。

APPLICABLE RANGE

适用范围

APPLICABLE RANGE



AKD-120S 吸水性材料密度、孔隙率、吸水率测试仪, 适用于: 精密陶瓷、磁性材料、块状土壤、耐火材料、矿物岩石、粉末冶金、混凝土骨材、沥青混合物、木材等需要测试密度、吸水率、孔隙率的情况下。

FUNCTIONAL INTRODUCTION

功能介绍

FUNCTIONAL INTRODUCTION



AKD-120S 吸水性材料密度、孔隙率、吸水率测试仪功能特点:

- 功能 1: 针对无孔隙吸水性的陶瓷产品, 可直接读取密度值。
- 功能 2: 针对有孔隙吸水性的陶瓷产品, 可直接读取体比重(饱和法)、湿密度、孔隙度、吸水率、开隙体积、闭孔体积、总孔隙率。
- 功能 3: 针对吸水性的陶瓷产品, 可采用封蜡法读取体比重 (封蜡法)。
- 功能 4: 针对吸水性的材料产品, 可以读取吸水率。

PRODUCT OPERATION

产品操作

PRODUCT OPERATION



AKD-120S 吸水性材料密度、孔隙率、吸水率测试仪操作步骤:

- a、将待测样品放在测量台上, 待机器稳定后, 按 Memory 键, 记录样本在空气中的重量。仪器左上方显示 HIGH 代表已经记录产品干燥重量
- b、将样品依规范的作法来进行防水处理 (运用煮沸法, 将产品饱和水)
- c、将饱和水的样品放在测量台上, 待机器稳定后按 Memory 键记录样品在空气中的重量。仪器左下方显示 LOW ,代表已经记录饱和水后产品空重
- d、将饱和水样品放入水中吊篮上, 待机器稳定后按 Memory 键记录饱和水后产品在水中重量, 仪器直接显示密度、湿密度、开孔体积、闭孔体积、吸水率、总孔隙率、闭孔隙率

TECHNICAL PARAMETER

技术参数

TECHNICAL PARAMETER



AKD-120S 吸水性材料密度、孔隙率、吸水率测试仪技术参数：

型号：	AKD-120S	AKD-1200S
样品量程范围：	0.001—120g	0.01—1200g
密度测量范围：	0.0001—99.9999g/cm ³	0.001—99.999g/cm ³
密度解析度：	0.0001g/cm ³	0.001g/cm ³
屏幕显示：	蓝色背光液晶显示	
测试种类：	固体、颗粒、块状物、浮体	
品牌：	艾科瑞德	
温度补偿范围：	0—50°C	
参数设定：	温度补偿设定、溶液补偿设定	
主机配件：	主机一台、测量台一个、水槽一个、电源适配器一个、镊子一个、量杯一只、防风罩一组、吸管一根、100g 校准砝码一个、抗浮架一个、不锈钢网球一个、说明书一本、合格证一个	
测量时间：	约 10s	
测试数据：	密度、湿密度、开孔体积、闭孔体积、吸水率、总孔隙率、闭孔隙率	
重量：	约 6.5KG	

PRODUCT SPECIFICATION

产品规格

PRODUCT SPECIFICATION



AKD-120S 吸水性材料密度、孔隙率、吸水率测试仪产品规格：

名称：	吸水性材料密度、孔隙率、吸水率测试仪
型号：	AKD-120S
适用于：	精密陶瓷、磁性材料、块状土壤、耐火材料、矿物岩石、粉末冶金、混凝土骨材、沥青混合物、木材等需要测试密度、吸水率、孔隙率的情况下。
原理：	根据 ASTM B311、MPIF Standard 42、JIS Z2505、GB/T5163 规范。可适用于封蜡法、煮沸法、真空饱和法量测,依据阿基米得浮力法,快速读取量测数值。

AKD-120S 吸水性材料密度、孔隙率、吸水率测试仪售后注意事项：

自购买之日起享受三年免费质保，终身维护；
7天无理由退换，24小时即时响应；
一对一技术指导，让您购买后无后顾之忧；
全国免费咨询热线：0514-86444144。

