

Captuvo SL22系列

企业级Apple® iPod touch®5专用扫描附件

对于注重提升客户体验的零售商来说，霍尼韦尔Captuvo SL22系列企业级苹果 iPod touch移动数字设备专用扫描附件可以更好地辅助销售人员，使他们能够贴近顾客，有效提升销售额。

Captuvo SL22采用小巧紧凑的流线型设计和时尚的外形构造，将时下流行而又广为熟知的苹果iPod touch转换成了一个企业用设备，使销售人员能够在店内任何地方及时获取产品信息并为客户提供帮助。

Captuvo SL22由条码扫描技术专家霍尼韦尔公司打造，内置集成了尖端的Adaptus™ 6.0二维影像技术的扫描引擎。它能够快速准确地识读一维、二维甚至破损条码，支持多种应用，包括价格查询、产品稽核、库存管理和客户辅助等。

与iPod touch®的兼容性为零售商提供了访问苹果APP商店内多达52万种应用程序的便利，使销售人员能够用顾客端信息及其他更多信息来武装自己，促进销售。如果再配备上霍尼韦尔远程智多星（Remote MasterMind™）软件，零售商就可以远程管理旗下部署的iPod touch®设备及其他iOS设备，实现更低的总体拥有成本。

除了大大增强的耐用性外，霍尼韦尔公司对于质量保证和控制的一贯承诺、加之世界一流的供应链管理，足以让Captuvo SL22的购买者信心倍增，安心使用，这一点是其他小型制造商所不能及的。

顾客在追求更快更好的服务，零售商业务差异化的重要性也在日益凸显，这将霍尼韦尔Captuvo SL22苹果专用扫描附件推上了最佳解决方案的宝座，它能够帮助零售商提升自己的品牌形象，提高员工服务质量，加强顾客体验，促进业绩增长和顾客忠诚度。

特征

- **首屈一指的扫描性能：**内置简单易用的影像扫描头，拥有强劲的一维和二维条码扫描性能，可显著提升工作效率和一次扫描通过率
- **防护外壳：**增加了iPod touch®的耐用性，预期比使用竞争对手的扫描附件所出现的故障率低80%
- **可选的安全机制：**通过独特的螺丝将苹果iPod touch®固定在扫描附件上，提高整体的耐用性，同时减少iPod touch®失窃的风险性
- **为iPod touch供电：**为iPod touch 提供额外电源，确保最大化使用时间
- **苹果特约授权制造：**霍尼韦尔是苹果公司指定的专业扫描附件生产商，不同于其他品牌依赖于其他委托制造商



Captuvo SL22 技术参数

物理参数

体积 (长x宽x高)	143.5 mm x 70.3 mm x 30 mm (5.6" x 2.8" x 1.2")
重量 (iPod touch不计在内)	125g - 139g (4.4 oz - 4.9 oz) , 具体重量由配置决定

系统架构

设备兼容性	Apple® iPod touch®(第5代)
输入电压	5V
接口	SL22与 Apple® iOS设备之间采用UART 接口; SL22与 PC之间采用USB/UART接口
I/O端口	定制的Mini USB
电源	5V, 1A 墙上适配器
按钮	左边和右边的扫描按钮; 睡眠/唤醒按钮 (iPod touch®按钮的延伸); 回到iPod touch®主页的按钮
音频	可使用 iPod touch®3.5-mm立体声耳机插孔、扬声器和麦克风
摄像头	可使用iPod touch前置和后置摄像头
扫描器	N5600标准距 (SR) 影像扫描器, 带绿色LED瞄准器, 采用Adaptus 6.0成型技术
解码能力	读取标准1D、PDF、2D、邮政和OCR码制体系
磁条阅读器	集成3轨双向MSR读卡器 (支持加密和非加密数据输出)
刷卡速度	每秒7~190厘米 (3~75英寸)
加密支持	DES, TDES, AES
主要管理支持	DUKPT
电池	可拆卸的1150mAh锂电池
扫描次数	多达28000次扫描 (每秒扫描1次, 可持续8小时)
刷卡次数	多达28000次刷卡 (每秒扫描1次, 可持续8小时)
预计操作时长	8小时 (Captuvo SL22 和 Apple®iPod touch®共同使用的时长)
预计充电时长	6小时
开发环境	Apple® iOS X专用Captuvo SDK
应用程序软件	通过苹果APP商店或通过第三方应用程序开发商获取 (更多信息请访问 www.isvstore.com/iosapps)
保修期	1年工厂保修
附件	用来连接到定制的迷你USB电缆 (内含) 的标准USB A型、适用于美国、欧洲和英国的USB 墙上适配器 (内含) , 皮套, 橡胶保护套, 腕带

环境参数

操作温度	0° C ~ 35° C
储存温度	-20° C ~ 45° C
湿度	5%~85%相对湿度、无凝结
抗跌落能力	在室温下能够承受以任何角度从1.2m高处到水泥地面的跌落
环境密封等级	IP30
ESD	± 6 KV 直接接触静电 & ± 10 KV 空气静电

Apple和iPod touch为苹果公司在美国和其他国家的注册商标。

如需所有应用许可和证书的完整列表, 请浏览网站www.honeywellaidc.com/compliance
如需受支持的条码技术的完整列表, 请浏览网站www.honeywellaidc.com/symbologies

更多详细信息, 请访问:

www.honeywellaidc.com.cn

霍尼韦尔扫描与移动技术部

中国上海

中国上海浦东新区张江高科技园区李冰路430号

中国苏州

苏州工业园区星海街221号

全国统一购买咨询热线: 400 639 6841



扫描关注霍尼韦尔扫描
与移动技术官方微信

Honeywell