

# OD286D&OD280D

## 桌面热敏打印机

OD286D&OD280D, 一款定位于标签及小票高效打印的高性价比热敏打印机, 支持25种条码, 2种二维打印, 囊括现时绝大多数条码和二维码类型, 用更多的支持, 换来更少的适配成本。是超市零售, 餐饮外卖, 电商商户等领域的理想解决方案。

OD286D&OD280D, 专利外观设计, 朴素而又不失优雅的造型。缩减整体体积的同时仍能提供宽裕的大容量内部纸仓。多功能按钮+双指示灯, 保证视觉整体性的同时, 有效提示操作者机器运行状态, 使操作更轻松简便。

OD286D&OD280D, 专为连续大负荷热敏打印需求而生, 间隙、黑标、开盖传感设计一应俱全, 设计更简洁, 结构更优化, 灵敏度更强, 智能化程度更高, 是连续大负荷热敏打印的完美解决方案。

OD286D&OD280D, 可打印连续热敏卷筒纸/不干胶热敏纸。同时支持自动识别纸张功能, 自动回退纸功能, 开关盖后自动定位纸张功能, 面单脱落智能处理功能, 缺纸重打功能以及坏点检测功能, 进一步提升打印过程中的半自动化和智能化。提供标准USB版本和USB+蓝牙版本, 适用于不同的应用场景和操作方式。其有限的设备购置费用投入, 亲民的定价, 却带来明显的打印效率提升, 实为各行业最佳的热敏打印解决方案。



## 特点&优势



### 简约而不简单:

体积小巧简约, 功能强大, 经济型与高质量的完美结合。



### 简单易用:

傻瓜式安装, 轻松无负担。具备多种感应器设计, 智能化打印过程检测。



### 多场景应用:

支持USB或蓝牙连接, 适用多种应用场景和操作方式。

# OD286D&OD280D热敏打印机技术规格

## 物理特性

尺寸 (长 × 宽 × 高) :

158mm(L)×118(W)×120(H)

打印模式: 热敏

## 打印特性

打印精度: 203 DPI (8 dots/mm)

打印速度: 最大 100mm/s (4ips)

打印宽度: 高阶版 OD286D Max 56mm;

基础版 OD280D Max 48mm

纸仓容量: 最大直径 80mm

存储: 2MB RAM+4MB FLASH

打印接口: USB+ 蓝牙 (定制或选配)

## 打印介质

媒介类型: 连续热敏卷筒纸 / 不干胶热敏纸

媒介宽度: 20 ~ 60mm (含底纸)

## 打印字符

条码类型:

一维码: Code 39、39C、I25、

Code 93、ITF25、EAN128、Code

128、Codabar、EAN-8、EAN8+2、

EAN8+5、EAN-13、EAN13+2、

EAN13+5、UPC-A、UPCA+2、

UPCA+5、UPC-E、UPCE+2、UPCE+5

MSIC、ITF14、EAN14、CODE11、

POST QRCODE、PDF417(可选)

扩展字符: CP437,CP850,CP852,CP86

0,CP863,CP865,CP866,WPC1250,WPC

1251,WPC1252,WPC1253,WPC1254

## 环境指令

支持平台: XP、Win7、Win10、Mac、

IOS、Android

打印命令: TSPL/ESC-POS

## 环境参数

工作温度: 0 ~ 40° C

工作湿度: 20% ~ 85% (无冷凝)

存储温度: -20 ~ 70° C

存储湿度: 5 ~ 95% (无冷凝)

许可认证: CCC

更多信息, 请访问:

[www.honeywellaidc.com.cn](http://www.honeywellaidc.com.cn)

霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团

中国上海浦东新区

张江高科技园区环科路 555 号

全国统一购买咨询热线: 400 639 6841

THE  
FUTURE  
IS  
WHAT  
WE  
MAKE IT

**Honeywell**