

PS3060-PS6030-PS10015 直流开关电源



特点

- 1、开关电源设计，稳定可靠，轻巧美观，采用 SMT 生产工艺。
- 2、带背光液晶 LCD 显示输出，电压采用多圈电位器，精准调节输出电压值。
- 3、恒压、恒流自动转换，即可当恒压源使用，亦可当恒流源使用。
- 4、线路设计合理，关键部件原装进口，可 24 小时满负载使用。
- 5、PWM 开关模式，效率高，节能环保，性能接近线性电源，效率远远高于线性电源，可替代线性电源用于绝大多数场合。
- 6、智能温控风扇(达到 50°C工作)，有效的降低噪音，延长风扇的寿命。
- 7、电流采用粗、微调节电位器设定，具有限流保护功能

技术指标

型 号	输出电压	输出电流	电源效应	负载效应	纹波和噪声	分辨率
PS3060	0-30V	0-60A	CV≤0.5%+20mV	CV≤0.5%+20mV	CV≤300mVrms 50Hz—20MHz	100mV 100mA
PS6030	0-60V	0-30A	CV≤0.5%+20mV	CV≤0.5%+20mV	CV≤300mVrms 50Hz—20MH	100mV 100mA
PS10015	0-100V	0-15A	CV≤0.5%+20mV	CV≤0.5%+20mV	CV≤300mVrms 50Hz—20MH	100mV 100mA

尺寸：260×360×160mm