

## HR-150A 洛氏硬度计



### 主要特点:

- 获得过试验机行业国优银质奖;
- 手动洛氏硬度计, 可靠、耐用, 测试效率高;
- 表盘直接读数, HRA、HRBW、HRC 标尺;
- 可选配洛氏的其它标尺;
- 精密油压缓冲器, 加载速度可调;
- 机械手动测试过程, 无需电器控制;
- 广泛适用于生产现场中的品质监控, 工作环境适应性强;
- 精度符合 GB/T 230.2 ISO 6508-2 和美国 ASTM E18。

### 应用范围:

- 测定黑色金属、有色金属等软金属材料的洛氏硬度;
- 测定硬质合金等高硬度合金材料的洛氏硬度;
- 测定淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度;
- 测定塑料、电木等某些非金属材料的洛氏硬度。

### 技术参数:

- 测量范围：20-95HRA、10-100HRBW、10-70HRC
- 试验力：588.4、980.7、1471（N）  
60、100、150（kgf）
- 试样允许最大高度：170mm
- 压头中心至机壁距离：135mm
- 硬度分辨率：0.5HR
- 外形尺寸：466x238x630（mm）
- 重量：约 65kg

### 主要附件：

- 大平台：1 个
  - 小平试台：1 个
  - V 型试台：1 个
  - 金刚石圆锥压头：1 个
  - 1.588mm 碳化钨合金球压头：1 个
  - 标准洛氏硬度块：5 块
-